Lanza compuesto Con chorro ajustable e y recto DN25



El cabezal **delanza e compuesto « Con chorro ajustable » y recto** está disponible en dos tamaños, **DN25 y DN40**, para adaptar el caudal del cabezal de lanza e al diámetro de la línea de alimentación y a las necesidades de la intervención.

La versión **DN25** proporciona hasta **83 l/min**, mientras que la versión **DN40** permite alcanzar hasta **284 l/min**. En ambos casos, el cabezal permite variar la forma del chorro entre un **chorro difuso** y un **chorro recto**.

Dos diámetros y dos niveles de caudal

La elección entre DN25 y DN40 depende principalmente del caudal disponible en la instalación y del nivel de rendimiento deseado.

Características	**DN25**	**DN40**
Formato de entrada	1" / 25 mm	1½" / 38 mm
Caudal máximo declarado	**83 L/min**	**284 L/min**
Equivalente en EE. UU.	22 GPM	75 GPM
Tipos de chorro	Chorro difuso / chorro recto	
Construcción	Compuesto	

Chorro difuso o chorro recto según la intervención

La « lanza » permite modificar la forma del chorro para pasar de un**chorro difuso** a uno **recto**.

El chorro difuso distribuye el agua sobre una zona más amplia, mientras que el chorro recto concentra el caudal

para priorizar el alcance y la precisión. De este modo, el usuario puede adaptar la forma del chorro a las condiciones que se encuentren sobre el terreno.

Versión DN25: un caudal de hasta 83 L/min

La versión **DN25 / 1"** ofrece un caudal de hasta **83 L/min**, lo que equivale a unos 22 GPM estadounidenses. Su caudal moderado resulta adecuado para tuberías de pequeño diámetro y para configuraciones en las que es necesario controlar el suministro de agua, el espacio ocupado o el consumo.

Su formato compacto permite, en particular, integrarla en equipos de intervención que utilizan mangueras de diámetro reducido.

Versión DN40: hasta 284 L/min para un caudal superior

La versión **DN40**, que corresponde al formato de entrada del fabricante **de 1½" / 38 mm**, permite alcanzar un caudal máximo anunciado de **284 L/min**, lo que equivale aproximadamente a 75 GPM estadounidenses.

Está destinada a líneas que requieren un caudal sensiblemente superior al del modelo DN25, al tiempo que mantiene el mismo principio de regulación entre chorro difuso y chorro directo.

Características técnicas

Lanza Con chorro ajustable e y de chorro recto	
Tipo	Lanza de chorro difuso y chorro directo
Versiones disponibles	DN25 y DN40
Caudal DN25	Hasta 83 l/min
Caudal DN40	Hasta 284 l/min
Entrada DN25	1" / 25 mm
Entrada DN40	1½" / 38 mm
Construcción	Compuesto
Tipos de chorro	Chorro difuso / chorro recto
Conexión contra incendios	No incluido

lanza o suministrado sin conexión contra incendios

Ambas versiones se ofrecen **sin conexión contra incendios**. Esta configuración permite seleccionar por separado la conexión correspondiente a la manguera contra incendios y al estándar de conexión utilizado en la instalación.

También resulta interesante para sustituir una « lanza » ya existente, conservando al mismo tiempo el tipo de racor que ya se utiliza en el equipo.

DN25 o DN40: ¿qué versión elegir?

La versión **DN25** ofrece un caudal moderado de hasta 83 l/min y un formato adaptado a las tuberías de pe diámetro. Es adecuada cuando el consumo de agua y el espacio ocupado deben mantenerse limitados.

La versión **DN40** alcanza un caudal de hasta 284 l/min y es adecuada para instalaciones que cuentan con un suministro de agua mayor. Por lo tanto, la elección debe realizarse en función del diámetro de la tubería, del caudal disponible y de las necesidades operativas.