Herramienta PRY AXE con palanca



La herramienta multifunción de apertura forzada está diseñada para operaciones de apertura forzada, rescate, ventilación y desescombro llevadas a cabo por los bomberos y los equipos de intervención. Reúne en un formato compacto varias funciones que normalmente desempeñan herramientas distintas: **hacha, pico, palanca, garra, arrancaclavos y llave**.

Su mango telescópico permite trabajar en configuración compacta o extendida para obtener mayor efecto palanca. La garra también se puede separar del cabezal para utilizar ambos elementos de forma independiente según la situación que se presente.

Una herramienta multifuncional de forzamiento para intervenciones

El diseño de la herramienta permite realizar varias operaciones con un solo equipo:

- separar y ampliar una abertura
- hacer palanca en una puerta, una ventana o un elemento estructural
- actuar sobre cerraduras, pestillos y dispositivos de cierre
- cortar o hendir con la hoja de hacha
- perforar o hacer una muesca con el pico
- arrancar clavos, alambres o elementos de fijación
- cortar chapa con la garra específica
- realizar determinadas maniobras con la llave gracias a los perfiles integrados en el cabezal.

Dos configuraciones de garra según el uso

[redacted]on una **garra cortametales**. Ambas versiones

[redacted]	[redacted], separación, arranque, apertura forzada y [redacted]en cerraduras o pestillos
[redacted]	Corte de chapas y paneles metálicos tras crear una

	abertura con el pico

Mango telescópico para aumentar el brazo de palanca

Una palanca de bloqueo permite utilizar la herramienta tanto en posición cerrada como desplegada. Su diseño compacto facilita el transporte y el trabajo en espacios reducidos, mientras que el despliegue del mango aumenta el **brazo de palanca** durante las operaciones de forzamiento.

La documentación suministrada indica una longitud de aproximadamente **45 cm en posición cerrada y de hasta 70 cm en posición extendida**.

Función de percusión y penetración

El sistema deslizante también permite utilizar la herramienta según un principio de percusión para determinadas operaciones de apertura forzada. De este modo, el cabezal y el mango pueden utilizarse para crear o ampliar un hueco antes de emplear la garra como palanca.

El pico largo y afilado facilita la creación de una muesca en determinados materiales y permite, a continuación, introducir la garra o la parte cortadora de metal.

Hacha, pico y funciones integradas

El cabezal reúne varias funciones complementarias. La **hoja de hacha** permite cortar o partir, mientras que la **pica** facilita las operaciones de penetración.

También cuenta con dientes para tirar o arrancar listones, alambres y clavos. Además, el cabezal incorpora un perfil de llave que permite realizar ciertas maniobras técnicas sobre el terreno.

Características técnicas

Herramienta multifuncional de perforación	
Tipo	Herramienta multifuncional de perforación y penetración
Aplicaciones	Apertura forzada, rescate, ventilación y desescombro
Funciones principales	Hacha, pico, palanca, garra, sacaclavos y cortador de chapa, según la configuración
Longitud cerrada	45 cm
Longitud desplegada	Hasta 70 cm
Peso	Aproximadamente 3 kg con una garra
Fabricación de la cabeza y la garra	Acero de alta aleación forjado y tratado térmicamente
Mango	Estructura metálica telescópica
Empuñadura	Revestimiento de goma antideslizante
Versiones de garras	Estándar o para cortar metal

Mantenimiento de la herramienta

Tras su uso, deben eliminarse la suciedad y los restos. El fabricante recomienda además lubricar periódicamente el interior del mango tubular para garantizar un deslizamiento correcto del mecanismo telescópico.

La hoja, la punta y los extremos de las garras pueden volver a afilarse cuando presenten un desgaste que requiera su reparación.

Preguntas frecuentes – Herramienta de perforación multifunción

¿Cuál es la diferencia entre la garra estándar y la garra cortametales?

La garra estándar está destinada principalmente a hacer palanca, arrancar y forzar. La garra cortametales tiene una forma específica que permite cortar una chapa tras crear una abertura con la punta.

¿El mango es telescópico?

Sí. Un sistema de bloqueo permite utilizar la herramienta en posición compacta o extendida para obtener mayor efecto palanca.

¿Se puede separar la garra del cabezal?

Sí. Ambas partes pueden utilizarse por separado, sobre todo para emplear la garra como palanca o insertarla en el cabezal con el fin de obtener otra configuración de trabajo.