División contra incendios con 2 salidas GFR 20 con grifos de rosca – Entrada DSP 40



La **división contra incendios con dos grifos** permite distribuir una toma de agua hacia dos líneas distintas. Está equipada con una **entrada DSP 40** y **dos salidas GFR macho 20**, cada una de ellas controlada por su propio grifo.

Su estructura de aluminio y su diseño compacto la convierten en un equipo idóneo para redes contra incendios y para intervenciones que requieran alimentar dos ramales a partir de una misma línea.

Dos salidas controladas por separado

Cada salida dispone de su propia válvula. De este modo, el usuario puede alimentar una sola línea o las dos, en función de las necesidades de la intervención.

Esta configuración facilita la instalación de dos ramales independientes, al tiempo que se mantiene una única alimentación principal en DSP 40.

Configuración de las conexiones

Conexión	Configuración
Entrada	DSP 40
Salida 1	GFR macho 20
Salida 2	GFR macho 20
Control de las salidas	2 válvulas independientes

Fabricado en aluminio y con presión PN25

El cuerpo está fabricado en **aluminio**, lo que permite reducir el peso sin renunciar a la resistencia necesaria para los equipos de grifería contra incendios.

La válvula está diseñada para una **presión nominal de PN25** y pesa aproximadamente **2 kg**.

Características técnicas

Divisor contra incendios con 2 grifos	
Tipo	Separador contra incendios con 2 grifos
Entrada	DSP 40
Salidas	2 × GFR macho 20
Número de grifos	2
Material	Aluminio
Presión nominal	PN25
Peso	Aproximadamente 2 kg
Norma de las conexiones	NF S 61-701
Certificación	NF Equipos de bomberos

Racores conformes a la norma NF S 61-701

Los racores **cumplen con la norma NF S 61-701** y cuentan con la certificación **NF Materiales para Bomberos**.

Esta configuración en DSP 40 y GFR 20 no se ve afectada por la excepción aplicable a los racores SYM 20.

Para redes de extinción de incendios

Esta división puede utilizarse en equipos de intervención o en instalaciones que requieran distribuir un suministro DSP 40 a dos líneas equipadas con GFR 20.