División contra incendios con 2 salidas SYM 20 con grifos de rosca – Entrada DSP 40



La **división contra incendios con dos grifos** permite distribuir el suministro de agua a dos líneas distintas. Cuenta con una **entrada DSP 40** y **dos salidas SYM 20**, cada una de ellas controlada por su propio grifo.

La división está fabricada en **aluminio plastificado en rojo de incendios**. Pertenece a la gama PN25, mientras que los racores de salida SYM 20 están diseñados para una presión **de PN16**.

Dos salidas regulables de forma independiente

Las dos válvulas de regulación permiten controlar de forma independiente el caudal de cada línea. Este diseño permite abrir o cerrar una salida sin interrumpir el suministro de la otra.

El accionamiento progresivo de las válvulas contribuye asimismo a limitar las variaciones bruscas de caudal que podrían provocar un golpe de ariete. Cuando las válvulas están completamente abiertas, la pérdida de carga sigue siendo baja.

Configuración de las conexiones

Conexión	Configuración
Entrada	DSP 40
Salida 1	SYM 20 – PN16
Salida 2	SYM 20 – PN16
Mando	2 válvulas de volante independientes

Diseño adaptado a equipos contra incendios

El cuerpo está fabricado en **aluminio plastificado en rojo de emergencia**. Esta construcción permite obtener un equipo robusto, al tiempo que se mantienen unas dimensiones y un peso adecuados para su uso operativo.

La gama cuenta además con un control de calidad durante la fabricación, con una **prueba realizada en cada dispositivo**.

Características técnicas

División contra incendios con 2 grifos	
Tipo	Divisor contra incendios con 2 grifos
Entrada	DSP 40
Salidas	2 × SYM 20
Presión de la sección	PN25
Presión de las salidas SYM 20	PN16
Válvula	2 grifos con volante
Material	Aluminio plastificado en rojo de emergencia
Norma de las conexiones	NF S 61-701
Certificación NF	Certificación NF para material de bomberos aplicable a la gama, a excepción de los racores SYM 20
Control de fabricación	Prueba de estanqueidad individual

Norma y certificación de los racores

Los racores de esta gama **cumplen con la norma NF S 61-701**. La