Racor Storz con manguito - Aluminio



El **semirracor Storz con manguito anillado** está diseñado para conectar una manguera de **125 mm (5?) de diámetro** a una red o a un equipo que utilice el sistema Storz.

La conexión Storz se basa en un sistema **simétrico de garras**. Los dos semirracores compatibles se acoplan rápidamente mediante rotación, sin distinción entre la parte macho y la parte hembra.

Racor Storz con distancia entre garras de 148 mm

Esta versión corresponde al tamaño **Storz 125 (DN125)**. Su distancia entre garras de **148 mm** permite comprobar fácilmente la compatibilidad con el racor asociado.

El **casquillo anillado** está diseñado para alojar una **manguera DN125**. Sus anillos mejoran la sujeción de la manguera una vez que esta se ha acoplado y se ha apretado con una abrazadera.

Usos

- Conexión de una **manguera DN125** a una bomba o a un equipo compatible con Storz 125
- Montaje en una línea de **transporte de agua de gran caudal**
- Conexión a una red o instalación que utilice racores **Storz con una distancia entre garras de 148 mm**
- Equipamiento de líneas de agua para **servicios** de **bomberos, de rescate o instalaciones técnicas**

Características técnicas

	Medio acoplamiento Storz con manguito anillado
	Storz 125 – DN125 (5?)
	Anular, para manguera DN125

Distancia entre mordazas	148 mm

Para conectar una manguera DN125 a un acoplamiento Storz

Este racor permite conectar una **manguera DN125** a una red, una bomba o un equipo equipado con un racor Storz 125 compatible.

El diámetro de la manguera no basta por sí solo para garantizar la compatibilidad. También hay que comprobar**la distancia entre garras de 148 mm**.

Preguntas frecuentes – Racor Storz DN125

¿Cómo se comprueba la compatibilidad con un acoplamiento Storz ya instalado?

Lo primero que hay que comprobar es**la distancia entre garras**. En este modelo, es de 148 mm. El racor asociado debe presentar una geometría Storz compatible.

¿Se puede utilizar este racor en una bomba o en una instalación fija?

Sí, siempre que el equipo cuente con un racor Storz 125 compatible con una distancia entre garras de 148 mm.

¿Cuál es la diferencia entre un Storz 125 y un Storz A?

Son dos tamaños diferentes: el Storz A tiene una distancia entre garras de 133 mm, mientras que el Storz 125 tiene una distancia entre garras de 148 mm. No se pueden acoplar entre sí.