Racor Quick Connect con rosca BSP macho



El **racor Quick Connect de 1½" de Mercedes Textiles** permite acoplar un equipo o una salida roscada al sistema de conexión rápida Quick Connect. Se ofrece en **dos modelos**: con **rosca GHT macho de ¾"** o con **rosca BSP macho de 1½"**.

Su construcción en **aluminio forjado** ofrece una solución ligera y resistente, adecuada para motobombas, tuberías de suministro de agua y equipos de lucha contra incendios forestales.

Conexión rápida Quick Connect de 1½"

El sistema Quick Connect permite un montaje rápido con **un giro de aproximadamente un cuarto de vuelta**. De este modo, las conexiones se pueden realizar y desmontar más rápidamente que con un montaje totalmente roscado.

Este tipo de racor se utiliza especialmente en líneas forestales, motobombas y equipos móviles en los que las conexiones deben poder modificarse rápidamente durante la intervención.

Dos modelos según la rosca a conectar

Ambos modelos tienen el mismo extremo de conexión rápida **Quick Connect de 1½"**. Solo cambia el extremo roscado:

- **Rosca GHT macho de ¾"**: se enrosca en un equipo o una manguera equipada con una **rosca GHT hembra de ¾"**. La rosca GHT (Garden Hose Thread) es un estándar norteamericano habitual en mangueras de riego, sistemas de protección contra incendios forestales y pequeños equipos de suministro de agua.
- **Rosca BSP macho de 1½"**: se enrosca en una salida o en un equipo provisto de una **rosca BSP hembra de 1½"**, por ejemplo, en una motobomba o en una línea de suministro de agua.

Características técnicas

	38974	38059

Tipo	Medio acoplamiento rápido	
Conexión rápida	Conexión rápida de 1½"	
Rosca	GHT macho de ¾"	BSP macho de 1½"
Se monta en	Rosca GHT hembra de ¾"	Rosca BSP hembra de 1½"
Bloqueo	Cuarto de vuelta	
Material	Aluminio forjado	
Fabricante	Mercedes Textiles	

Usos

- Conexión de una **línea forestal** a un sistema Quick Connect
- Adaptación de una **motobomba** o una salida roscada a la conexión rápida
- Conexión de una manguera o un equipo roscado GHT de ¾" o BSP de 1½"
- Montaje en sistemas**de riego para la protección contra incendios forestales**
- Instalaciones móviles que requieren conexiones y desconexiones rápidas

Elige bien el modelo antes de realizar el pedido

Comprueba la rosca del equipo que se va a conectar. Ambos modelos tienen rosca **macho**: por lo tanto, se enroscan en una **rosca hembra**.

El **GHT ¾"** y el **BSP** son dos estándares diferentes, con una geometría y un paso de rosca distintos. Por su parte, el lado Quick Connect debe combinarse con un semirracor compatible con este sistema de cuarto de vuelta.

Preguntas frecuentes – Medio racor Quick Connect 1½" GHT / BSP

¿Qué modelo elegir: GHT o BSP?

Todo depende de la rosca del equipo que se vaya a conectar. Para una rosca GHT hembra de ¾", elija el modelo GHT. Para una rosca BSP hembra de 1½", elija el modelo BSP.

¿Es compatible una rosca GHT de ¾" con una rosca BSP de ¾"?

No. Aunque ambas denominaciones utilicen una dimensión de ¾", su geometría y su paso de rosca son diferentes. No deben acoplarse directamente.

¿Es el Quick Connect de 1½" compatible con todos los racores rápidos del mismo diámetro?

No. El diámetro por sí solo no es suficiente. La otra mitad del racor debe utilizar el mismo sistema Quick Connect de un cuarto de vuelta y presentar una geometría compatible. No debe confundirse con un racor Storz.