

PELI™ Faro 2765Z0 ATEX Zona 0



Peli™ 2765Z0 linterna frontal ATEX Zona 0 - Iluminación segura para entornos peligrosos

Descubra la linterna [frontal™](#) ATEX 27 65Z0 de nuestra gama de iluminación profesional. La linterna **frontal Peli™ 27 65Z0** está específicamente diseñada para cumplir las normas **ATEX** más estrictas, incluida la **Zona 0 (Categoría 1)**. Esta **linterna frontal ATEX** está equipada con una correa de tela, una correa de goma y un soporte de montaje para casco, lo que garantiza un uso seguro y cómodo en todas las situaciones.

El cuerpo de la linterna **frontal Peli™ 2765Z0 ATEX** se puede girar 45 grados, lo que permite una iluminación óptima. En posición vertical, cada LED ilumina eficazmente hacia abajo. Ligera con solo 96 g, esta linterna frontal **Peli™** ofrece 4 modos de iluminación para adaptarse a diferentes necesidades. Tiene una autonomía de hasta 14 horas.

Características de la linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2765Z0:

La linterna **frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2765Z0** responde a las necesidades de los profesionales que trabajan en entornos exigentes. Con certificación **ATEX Zona 0**, garantiza la máxima seguridad de acuerdo con la última directiva **ATEX**. Fabricada en polímero impermeable (IP54) y resistente a los impactos, esta **linterna frontal Peli™** garantiza una durabilidad excepcional incluso en las condiciones más duras.

Ventajas de la linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2765Z0:

- **Potente iluminación LED:** Gracias a sus 3 LED alineados, la **linterna frontal ATEX Peli™ zona 0** proporciona un haz de luz estable con una alta intensidad de 141 lúmenes y un alcance de 78 metros.
- **4 modos de iluminación:** Incluyen un modo intermitente y un modo orientado hacia abajo para mejorar la visibilidad en entornos ATEX.
- **Autonomía e indicador de batería:** En función del modo utilizado, esta **linterna Peli™** ofrece una autonomía que oscila entre 5 y 14 horas, con un indicador de autonomía para controlar el tiempo de iluminación restante.
- **Ligera y cómoda:** Con un peso de tan solo 96 g (pilas incluidas), la **linterna frontal ATEX Peli™** permite un uso prolongado sin molestias.

La linterna **frontal ATEX Zona 0 Peli™ 2765Z0** sería especialmente útil en servicios industriales, industria ferroviaria, etc.

Gracias a sus 3 LED alineados, la lámpara proporciona un haz de luz estable de 141 lúmenes con un alcance de 78 metros. Cuando se trabaja en zonas de almacenamiento de productos químicos, esta potencia de iluminación permite a los técnicos detectar rápidamente fugas o anomalías, garantizando un entorno de trabajo seguro. La lámpara ofrece **4 modos diferentes**: en un entorno de producción, el modo orientado hacia abajo es ideal para iluminar las superficies de trabajo cuando se manipulan productos, mientras que el modo intermitente puede utilizarse para alertar a los compañeros de la presencia de peligros.

Además, con **una duración de la batería de entre 5 y 14 horas**, esta lámpara ofrece una fuente de iluminación fiable, acompañada de un **indicador de duración de la batería**. Durante tareas de mantenimiento prolongadas, como la limpieza de depósitos de productos químicos, los trabajadores pueden confiar en esta lámpara para obtener una iluminación continua sin interrupciones, lo que resulta crucial en entornos de alto riesgo. Además, en una industria en la que los empleados tienen que llevar otros equipos de protección, el bajo peso de la lámpara ayuda a reducir la fatiga, lo que les permite permanecer concentrados y eficientes durante toda su misión.

Se suministra con :

- 1 cinta de tela
- 1 cinta de goma
- 1 soporte adhesivo para casco
- 3 pilas LR03

Certificaciones y normas :

- **Certificación ATEX:** CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gas)
- **Referencia del producto:** 027650-0103-241E
- **Código aduanero:** 85131000
- **EAN:** 19428155759