Racor sin cierre manguito roscado macho de aluminio

Un semiacoplamiento sin cierre con manguito roscado macho de aluminio

El racor Guillemain de aluminio está diseñado para instalaciones de alto rendimiento, conforme a las normas NF E 29-572 PN16 y 14420-8. Este modelo de racor sin bloqueo con manguito roscado macho es una solución ideal para numerosas aplicaciones industriales que requieren conexiones robustas y fiables.

Fabricado en aluminio de calidad, ofrece una resistencia óptima a la vez que es ligero y fácil de manejar. Este racor es perfecto para sistemas de tuberías que requieren un sellado seguro y resistencia a la presión PN16.

Disponible en **MMF Protection and Safety**, este racor cumple los requisitos de durabilidad y seguridad de diversos sectores industriales. Para obtener más información o una solicitud de presupuesto, no dude en ponerse en contacto directamente con MMF Protection and Safety.

Características :

- **Normas**: Conforme a las normas NF E 29-572 PN16 y 14420-8.
- **Material**: Aluminio de alta calidad.
- **Tipo de racor**: Racor sin cierre con manguito macho.
- **Presión nominal**: PN16.
- **Dimensiones**: Apto para instalaciones de diferentes tamaños, compruebe la compatibilidad con sus sistemas de tuberías.
- **Uso**: Ideal para instalaciones de tuberías en la industria, sistemas de agua potable, riego y otras aplicaciones que requieran una estanqueidad perfecta.

Ventajas del medio racor sin bloqueo manguito roscado macho de aluminio

- **Ligero y robusto**: El aluminio es a la vez resistente y ligero, lo que facilita su instalación y reduce los costes de transporte.
- **Fiable**: Gracias al cumplimiento de rigurosas normas, el racor proporciona una estanqueidad de alta calidad y máxima durabilidad, incluso en condiciones de alta presión.
- **Versatilidad**: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, puede utilizarse en redes de agua y aire comprimido, o incluso en aplicaciones químicas en las que se requiere un sellado fiable.

- **Facilidad de instalación**: El diseño sin cierre con una toma macho permite una instalación rápida y segura.

Utilización:

El semiacoplamiento de aluminio Guillemain es esencial para conectar diferentes segmentos de tuberías en instalaciones industriales donde la resistencia a la presión y la estanqueidad son cruciales. Gracias a su compatibilidad con las normas NF y EN, garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Puede utilizarse en diversos campos, como la agricultura, los sistemas de calefacción, las redes de agua potable y las industrias química y alimentaria.

El semiacoplamiento de aluminio NF E 29-572 PN16 y 14420-8 de Guillemain es una solución ideal para quienes buscan un producto ligero, resistente y fácil de instalar para sistemas de tuberías de alta presión. Su diseño, que no requiere un cierre de manguito macho, es una ventaja para una instalación rápida y segura. Para obtener más información o realizar una compra, póngase en contacto con **MMF Protection et Sécurité**, su proveedor experto en equipos industriales.

Si tiene alguna pregunta o solicitud específica sobre este producto, no dude en llamar a **MMF Protection et Sécurité**. Nuestro equipo estará encantado de proporcionarle la información que necesite.