

## PELI™ Faro 2755Z0 Atex Zona 0



### Peli™ 2755Z0 ATEX Zona 0 - Iluminación segura para entornos peligrosos

Descubra la [linterna frontal™](#) ATEX Zona 0 de nuestra gama de iluminación profesional. La linterna frontal Peli™ 27 55Z0 está diseñada específicamente para cumplir con las normas ATEX más estrictas, incluida la Zona 0 (Categoría 1). Esta linterna frontal ATEX está equipada con una correa de tela, una correa de goma y un soporte de montaje para casco, lo que garantiza un uso seguro y cómodo en todas las situaciones.

El cuerpo de la linterna frontal Peli™ 2755Z0 ATEX se puede girar 45 grados, lo que permite una iluminación óptima. En posición vertical, cada LED ilumina eficazmente hacia abajo. Ligera con solo 96 g, esta linterna frontal Peli™ ofrece **3 modos de iluminación** para adaptarse a diferentes necesidades. Tiene una autonomía de hasta 16 horas.

### Características de la linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2755Z0:

La linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2755Z0 responde a las necesidades de los profesionales que trabajan en entornos exigentes. Con certificación ATEX Zona 0, garantiza la máxima seguridad de acuerdo con la última directiva ATEX. Fabricada en polímero impermeable (IP54) y resistente a los impactos, esta linterna frontal Peli™ garantiza una durabilidad excepcional incluso en las condiciones más duras.

### Ventajas de la linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ LED 2755Z0:

- **Potente iluminación LED:** La linterna frontal ATEX Zona 0 Peli™ 27 55Z0 ofrece un haz de luz estable con una intensidad máxima de 115 lúmenes y un alcance de 61 metros.
- **Modos de iluminación:** Ofrece **3 modos de iluminación**, incluido un modo intermitente para mejorar la visibilidad en entornos ATEX.
- **Autonomía e indicador de batería:** En función del modo utilizado, esta linterna Peli™ ofrece una autonomía que oscila entre 8 y 16 horas, con un indicador de autonomía para controlar el tiempo de iluminación restante.
- **Ligera y cómoda:** Con un peso de tan solo 96 g (pilas incluidas), la linterna frontal ATEX Peli™ permite un uso prolongado sin molestias.

En los servicios de emergencia y rescate, por ejemplo, donde los entornos pueden ser altamente explosivos, el cumplimiento de la normativa ATEX es crucial.

**Llinterna frontal Peli™ 2755Z0**, con certificación ATEX Zona 0, ofrece un haz de luz estable con una intensidad máxima de 115 lúmenes durante intervenciones nocturnas en edificios en llamas o durante rescates, esta potencia de iluminación permite a los bomberos ver claramente los peligros y evaluar la situación, garantizando la seguridad de los equipos y las víctimas. Además, ofrece 3 modos de iluminación: en caso de emergencia, el modo intermitente puede utilizarse para señalar una zona de peligro a otros intervinientes, lo que facilita la coordinación de las operaciones de rescate.

En función del modo utilizado, la autonomía de la linterna oscila entre 8 y 16 horas, y dispone de un indicador de autonomía que muestra el nivel de luz restante. Con un peso de sólo 96 g (pilas incluidas), la linterna puede llevarse durante largos periodos de tiempo sin molestias. Los bomberos que ya llevan equipos pesados apreciarán la ligereza de la linterna frontal, que les permite trabajar de forma eficiente sin añadir fatiga, algo esencial durante operaciones físicas intensas.

### **Contenido de la linterna frontal Peli™ ATEX 2755Z0:**

- 1 cinta de tela para la cabeza
- 1 cinta de goma para la cabeza
- 1 soporte adhesivo para casco
- 3 pilas LR03

### **Certificación y normas:**

- **Certificación ATEX:** CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gas)
- **Referencia del producto:** 027550-0104-241E
- **Código aduanero:** 85131000
- **EAN:** 19428178611