Demi-raccord avec verrou douille filetée mâle alliages cuivreux

Demi raccord avec verrou douille filetée mâle alliages cuivreux

Le **demi raccord symétrique Guillemin en alliage cuivreux NF E 29-572 PN16** est un composant essentiel pour les systèmes de connexion rapide en milieu industriel. Ce demi-raccord à verrou avec douille filetée mâle est conçu pour offrir une solution fiable et durable pour l'assemblage de tuyaux et canalisations. Adapté à une pression nominale de 16 bars (PN16), il garantit une excellente étanchéité et résiste aux conditions exigeantes des environnements professionnels.

Caractéristiques :

- **Matière** : Alliage cuivreux, haute résistance à la corrosion
- **Norme** : Conforme à la norme NF E 29-572
- **Type** : Demi-raccord à verrou avec douille filetée mâle
- **Pression nominale** : PN16 (16 bars)
- **Utilisation** : Convient aux circuits hydrauliques, industriels et agricoles
- **Installation** : Connexion rapide et sécurisée

Avantages d'un demi raccord avec verrou douille filetée mâle en alliages cuivreux :

- **Fiabilité** : Assure une étanchéité optimale grâce à son système de verrouillage
- **Durabilité** : Résistance élevée à la corrosion et à l'usure
- **Facilité d'utilisation** : Montage et démontage rapides sans outils spécifiques
- **Compatibilité** : Adaptable avec d'autres raccords Guillemin standards

Utilisation :

Ce demi raccord est idéal pour les applications **hydrauliques, agricoles, chimiques et industrielles** nécessitant une connexion rapide et fiable des tuyauteries. Il est particulièrement apprécié dans les secteurs de la **distribution de fluides** tels que l'eau, les hydrocarbures et certains produits chimiques.

Le **raccord symétrique Guillemin en alliage cuivreux NF E 29-572 PN16** est un choix de qualité pour garantir une connexion sécurisée et durable dans vos installations.

MMF Protection et Sécurité propose ce produit et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. **N'hésitez pas à contacter MMF pour en savoir plus !**

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €