Madrier de franchissement de tuyaux incendie (DFT)



Madrier de franchissement de tuyaux incendie (DFT) : un indispensable pour les sapeurs-pompiers en intervention

Protégez vos **tuyaux incendie** et assurez la sécurité des **sapeurs-pompiers** avec ce **madrier de franchissement** robuste et pratique. Conçu pour permettre le passage sécurisé des poids lourds et autres véhicules, ce dispositif protège les **tuyaux**, câbles électriques ou conduites d'air dans les zones de passage de véhicules ou de piétons. Grâce à ses éléments modulables, il s'adapte facilement à la largeur souhaitée et garantit une excellente adhérence, même sur sol humide.

Équipé de bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, il est compact et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Sa mise en place rapide et son absence de besoin d'entretien en font un choix fiable et ergonomique. Compatible avec les madriers traditionnels, ce **dispositif de franchissement de tuyaux incendie** est un allié essentiel pour protéger vos équipements et garantir des interventions en toute sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes.

Avantages du dispositif de franchissement de tuyaux incendie (DFT)

- **Protection des équipements :** protège efficacement les **tuyaux incendie**, câbles électriques, et conduites d'air contre les dommages causés par le passage des véhicules ou des piétons, même dans des environnements exigeants.
- **Robustesse et fiabilité :** conçu pour résister au passage des poids lourds, il offre une durabilité exceptionnelle et une utilisation sans entretien, garantissant une fiabilité à long terme.
- **Flexibilité et adaptabilité** : les éléments peuvent être reliés rapidement pour obtenir la largeur de **franchissement** souhaitée, s'adaptant à divers contextes d'utilisation, il convient pour le passage d'un ou de deux **tuyaux incendie** simultanément.
- **Facilité de transport et d'installation :** doté d'une poignée ergonomique intégrée, ce **dispositif de franchissement** est facile à transporter et à mettre en place, ce qui accélère les opérations sur le terrain.
- **Sécurité accrue :** offre une excellente adhérence au sol, même sur des surfaces humides, réduisant les risques de glissement. Les bandes rétro-réfléchissantes assurent une visibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité ou la nuit.
- **Compatibilité :** compatible avec les **madriers de franchissement de tuyaux** traditionnels, ce qui permet de l'intégrer facilement dans des systèmes de franchissement existants.
- **Personnalisable** : **(Capot de protection jaune en option)** pour renforcer la durabilité (Ø70 mm)

Utilisation du madrier de franchissement de tuyaux incendie (DFT)

- **Lutte contre les incendies :** utilisé par les **sapeurs-pompiers** pour protéger les **tuyaux incendie** déployés sur le terrain, notamment dans les zones de passage des véhicules lourds ou des équipes d'intervention.
- **Secteur industriel :** idéal pour les industries où des **tuyaux**, câbles ou conduites d'air comprimé traversent les allées utilisées par des engins tels que chariots élévateurs, camions ou véhicules de maintenance.
- **Travaux publics et construction :** essentiel sur les chantiers pour protéger les flexibles hydrauliques, les **tuyaux** et les câbles dans les zones de passage des engins de chantier ou des travailleurs.
- **Événements et manifestations :** permet de protéger les câbles et conduits temporaires (électriques, audio, ou d'eau) dans les zones accessibles au public ou aux véhicules lors d'événements.
- **Transports et logistique :** utilisé dans les entrepôts, ports ou gares pour sécuriser les conduits d'air, d'eau ou les câbles électriques dans les zones de transit des camions et des machines.
- **Milieu agricole :** protège les conduites d'irrigation, les **tuyaux** de pompage ou les câbles électriques des machines agricoles dans les exploitations.
- **Environnements militaires et de protection civile :** utile pour sécuriser les installations temporaires lors d'interventions de secours, de simulations ou de déploiements logistiques, lorsque des **franchissements** sont nécessaires.

Diamètre du tuyau	Poids	Dimensions
DN 70	14 kg	890 x 368 x 95 mm
DN 110	19,8 kg	1 016 x 300 x 127 mm