

Rideau d'eau queue de paon de 60 à 200L/min DN40 1"1/2 BSP mâle



RIDEAU D'EAU SCOTTY – 60 / 115 / 200 L/min – Fileté mâle 1"1/2 BSP (sans raccord)

Le **Rideau d'Eau Scotty** est un dispositif innovant permettant de créer un mur d'eau pour humidifier et protéger efficacement les zones exposées aux flammes et à la chaleur. Conçu pour être utilisé avec une conduite d'eau sous pression, il génère une barrière d'eau puissante, idéale pour les interventions de lutte contre l'incendie et la protection préventive des infrastructures sensibles.

Caractéristiques techniques :

- **Débits disponibles :**
 - 60 L/min (15 GPM)
 - 115 L/min (30 GPM)
 - 200 L/min (50 GPM)
- **Dimensions du mur d'eau :** jusqu'à 12 m de large et 6 m de haut (selon le débit utilisé).
- **Fixation :** installation rapide par trois vis ou un piquet unique pour une stabilisation optimale.
- **Connexion :** filetage mâle 1"1/2 BSP. Autres versions disponibles avec connecteur double femelle.
- **Matériaux :** résistants et durables pour une utilisation en conditions extrêmes.

Avantages :

- **Protection efficace :** limite la propagation des flammes, diminue l'intensité thermique.
- **Installation rapide :** mise en œuvre simple et sécurisée en quelques minutes.
- **Polyvalence :** adapté aux pompiers, industries à risques, zones sensibles.
- **Économie d'eau :** consommation optimisée selon les besoins.

- **Robustesse** : conçu pour résister aux environnements difficiles et à la chaleur intense.

Utilisations :

- **Services d'incendie** : outil de protection active lors des interventions.
- **Sites industriels** : sécurité renforcée dans les zones à haut risque.
- **Zones résidentielles et commerciales** : prévention lors de périodes de sécheresse.
- **Événements extérieurs** : amélioration du confort thermique et sécurité incendie.