Rideau d'eau queue de paon - Débit 800 l/mn



Rideau d'eau queue de paon AWG – Débit 800 L/min

Le **rideau d’eau queue de paon AWG – débit 800 L/min** est un équipement de lutte contre l’incendie conçu pour créer un écran d’eau efficace permettant la protection thermique, la limitation de propagation des fumées et la protection des structures exposées.

Robuste et performant, cet **écran rideau d’eau 800 litres par minute** est adapté aux interventions des services incendie, sites industriels, collectivités et environnements à risques.

Rideau d’eau incendie 800 L/min : performance et protection

Grâce à son effet **queue de paon**, le rideau d’eau génère un large écran de protection hydraulique. Il permet :

- La protection des façades et cuves industrielles
- La limitation de la propagation thermique
- La protection des équipes d’intervention
- La sécurisation de zones sensibles

Son **débit nominal de 800 L/min** garantit une diffusion homogène et efficace du flux d’eau.

Versions disponibles et références

Le rideau d’eau AWG est disponible avec différentes entrées et types de raccords afin de s’adapter aux configurations des réseaux incendie :

Raccord Storz

- **40627** – Écran Rideau d'eau AWG queue de paon Storz 52 (C) – 800 L/min

Entrée filetée BSP

- **40630** – Rideau d'eau AWG DN65 – 800 L/min – Entrée filetée BSP G 2'' mâle

Raccord DSP DN40

- **41411** – Rideau d'eau AWG queue de paon 800 L/min – Entrée raccord DSP DN40 avec verrou

Raccord DSP DN50

- **41120** – Écran Rideau d'eau AWG queue de paon DSP DN50 avec verrou – 800 L/min

Raccord DSP DN65

- **41410** – Rideau d'eau AWG queue de paon 800 L/min – Entrée raccord DSP DN65 sans verrou
- **41502** – Rideau d'eau AWG queue de paon 800 L/min – Entrée raccord DSP DN65 avec verrou

Caractéristiques techniques

- Débit nominal : **800 litres par minute**
- Type de jet : **queue de paon – écran large**
- Applications : protection thermique, écran hydraulique, confinement incendie
- Plusieurs configurations d’entrées disponibles (Storz, BSP, DSP)
- Version avec ou sans verrou selon modèle

Avantages du rideau d’eau AWG

Protection efficace des zones exposées

Le rideau d’eau forme une barrière hydraulique limitant la transmission de chaleur et protégeant les installations sensibles.

Adaptabilité aux réseaux incendie

Grâce aux différentes versions disponibles (DSP DN40, DN50, DN65, Storz 52, BSP 2’’), ce modèle s’intègre facilement aux équipements existants.

Conception robuste pour usage professionnel

Conçu pour un usage intensif, le rideau d’eau AWG répond aux exigences des services de secours, industries SEVESO, sites pétrochimiques et collectivités.

Pourquoi choisir un rideau d’eau 800 L/min ?

Le **rideau d’eau queue de paon 800 L/min** représente un excellent compromis entre débit, largeur de couverture et maîtrise de la consommation d’eau. Il constitue un équipement indispensable pour la gestion opérationnelle des risques incendie et la protection des infrastructures stratégiques.