

Madrier de franchissement pliable pour tuyaux incendie DN 65 / DN 110



Caractéristiques du produit :

Catégorie de tuyau: Accessoire

Référence -
EAN13 : -

Diamètre de tuyau: DN 110, DN 40 à DN 65

Madrier de franchissement pliable pour tuyaux incendie DN 65 et DN 110

Le dispositif de franchissement DN 65 et DN 110, en version pliable, est un équipement de sécurité essentiel pour les interventions et chantiers dans les zones à risques. Il est spécialement conçu pour protéger les tuyaux d'incendie, câbles électriques et conduites d'air lors du passage de véhicules ou de piétons. Compact, robuste et facile à déployer, il est idéal pour des environnements professionnels nécessitant à la fois une installation rapide et une sécurité maximale.

Caractéristiques techniques du madrier de franchissement pliable :

- **Modèle** : Dispositif de franchissement DN 65 et DN 110 - Version pliable

- **Diamètre disponible** : Ø70 mm ou Ø110 mm
- **Structure** : Pliable, pour un gain de place optimal
- **Compatibilité** : Entièrement compatible avec les madriers traditionnels
- **Ergonomie** : Poignée de transport intégrée
- **Sécurité** : Bandes rétro réfléchissantes pour une visibilité renforcée
- **Options** : Capot de protection disponible en option pour les modèles Ø70 mm

Avantages :

- **Pliable et compact** : Permet un stockage simplifié et un gain de place considérable
- **Transport facile** : Poignée ergonomique intégrée pour une meilleure prise en main
- **Installation rapide** : Déploiement immédiat sur les zones de passage
- **Sécurité accrue** : Bandes rétro réfléchissantes assurant une visibilité optimale, même en conditions de faible éclairage
- **Modularité** : Compatible avec les madriers traditionnels déjà en place
- **Personnalisable** : Capot de protection en option pour renforcer la durabilité (Ø70 mm)

Utilisation :

Le madrier de franchissement pliable DN 65 et DN 110 est particulièrement adapté pour :

- Les interventions de secours nécessitant la protection rapide de tuyaux d'incendie
- Les chantiers BTP où circulent engins et ouvriers
- Les événements temporaires avec passage fréquent de personnes ou de véhicules
- Les zones industrielles ou urbaines où la sécurité des installations au sol est cruciale
- Le passage d'un véhicule léger nécessite 2 éléments, tandis que celui d'un camion en requiert 4.

Ce dispositif constitue une solution rapide, fiable et durable pour protéger vos installations tout en assurant la continuité de la circulation.

Le madrier de franchissement pliable DN 65 et DN 110 est la solution idéale pour allier protection des installations et sécurité des usagers. Grâce à son format compact, sa facilité d'utilisation et sa visibilité renforcée, il répond aux exigences des professionnels à la recherche d'efficacité sur le terrain.

Commandez dès maintenant votre dispositif pliable DN 65 et DN 110 pour garantir la sécurité et la fiabilité de vos installations sur site. L'équipe MMF se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.