

Raccord femelle GFR douille annelée PN25



Raccord femelle GFR douille annelée PN25 en laiton – Performance et fiabilité

Assurez la sécurité et la durabilité de vos installations avec notre **raccord femelle GFR à douille annelée PN25 en laiton**. Idéal pour les raccordements de tuyauteries soumises à des pressions élevées, ce raccord garantit une excellente tenue mécanique et une parfaite étanchéité, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Conforme aux normes techniques de qualité, ce raccord est conçu en **laiton robuste**, un matériau résistant à la corrosion, à l'usure et parfaitement adapté aux applications en plomberie, chauffage ou air comprimé. Grâce à sa **douille annelée**, il assure une fixation efficace du [tuyau](#), limitant les risques de désolidarisation ou de fuite.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Raccord femelle GFR à douille annelée
- **Connexion** : Filetage femelle
- **Pression nominale** : PN25 (25 bar)
- **Matériau** : Laiton haute résistance
- **Norme de fabrication** : Conforme aux standards professionnels
- **Application** : Eau, air, fluides compatibles

Les + produit :

- Étanchéité fiable jusqu'à 25 bar
- Pose rapide et sécurisée
- Haute résistance à la température et à la pression
- Adapté aux installations domestiques et industrielles

Le **raccord femelle GFR douille annelée PN25** est la solution idéale pour des montages durables, performants

MMF

Au Service des Pros

et conformes aux exigences techniques actuelles. Sa conception précise en fait un composant essentiel pour vos réseaux hydrauliques et pneumatiques.