# Lave-oeil et lave-visage mural 3868

## Lave-œil et lave-visage mural Krusman 3868 – Station d’urgence conforme EN 15154 & ANSI Z358.1

### Présentation du lave-œil et lave-visage Krusman 3868 – Sécurité œil/visage professionnelle

Le **Krusman Eyewash 3868** est un lave?œil et lave-visage mural conçu pour une intervention rapide et efficace après exposition chimique ou accident industriel. Fiable et durable, il est conforme aux normes européennes EN 15154?2 et américaines ANSI/ISEA Z358.1, garantissant une protection maximale en cas d’urgence.

### Avantages du lave-œil et lave-visage mural 3868 – Performance, robustesse et simplicité

- **Débit contrôlé** : environ **14 L/min**, avec débit régulé et filtre intégré à chaque buse.
- **Vidange automatique** : robinet à bille auto?drainant (sans ressort) pour éviter la stagnation de l’eau.
- **Matériaux durables** : cuvette en inox poudré, robinet en laiton, support mural en aluminium.
- **Signalisation incluse** : panneau d’urgence lumineux livré avec chaque unité.

### Caractéristiques techniques du Krusman 3868 – Dimensions, pression, raccordements

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| **Référence produit** | 3868 |
| **Installation** | Murale |
| **Débit** | ? 14 L/min |
| **Pression requise** | Min. 2,4 bar |
| **Raccord eau** | ½? femelle |
| **Raccord vidange** | 1 ¼? femelle |
| **Dimensions (L×H×P)** | 380 × 230 × 365 mm |
| **Poids net** | 4 kg |
| **Matériaux** | Inox poudré, laiton, aluminium |
| **Accessoires inclus** | Couvercle, cuvette, panneau lumineux |

## Instructions d'installation – Hauteur, raccordements et test

- Fixez à environ **1 100 mm** du sol jusqu'au niveau des buses.
- Assurez une alimentation en eau ? 14 L/min sous 2,4 bar minimum.
- Raccordez également à une évacuation via sortie 1 ¼?.
- Réalisez un test de bon fonctionnement après installation.

## Normes de sécurité respectées – EN 15154?2 et ANSI/ISEA Z358.1

- Conformité **EN 15154?2** pour les lave?yeux permanents (débit, hauteur & durée).
- Conforme **ANSI/ISEA Z358.1** garantissant un débit minimal (>= 1,5 L/min) pendant au moins 15 minutes.

Ces normes sécurisent un rinçage adéquat durant toute la durée nécessaire.

## FAQ professionnelle – Questions fréquentes

**Ce lave?œil et lave-visage est?il adapté à un atelier chimique ?**
Oui, il répond aux normes EN 15154?2 et ANSI Z358.1, parfaitement conçu pour les milieux à risques.

**Quelle pression d'alimentation faut-il prévoir ?**
Une pression d'au moins **2,4 bar** est requise pour maintenir le débit de 14 L/min.

**Le panneau lumineux est?il inclus ?**
Oui, **un panneau d'urgence lumineux** est fourni avec chaque unité.