

Douche de sécurité murale avec lave-oeil et lave-visage 3880



Douche de sécurité et lave-yeux murale Krusman avec mitigeur thermostatique

Avantages produit

- **Mitigeur thermostatique intégré** : contrôle précis de la température (eau chaude/froide ¾?)
- **Débit élevé** : 76 l/min pour la douche, 28 l/min pour le lave-yeux à 2,4 bar
- **Double fonction** : douche de sécurité corps complet + lave-yeux avec buses filtrantes
- **Structure résistante** : acier galvanisé, pièces inox poudrées vert/blanc
- **Vidange automatique** : prévention des eaux stagnantes, hygiène renforcée

- **Signalisation claire** : panneau de sécurité inclus, haute visibilité
- **Conforme aux normes EN 15154-1/2 et ANSI Z358.1**

Présentation de la douche de sécurité murale

La **station de sécurité murale Krusman 3880** est une solution 2-en-1 conçue pour les interventions d'urgence en cas de projection chimique ou contamination accidentelle. Cette unité intègre une **douche de sécurité murale** et un **lave-yeux double buses avec filtre**, associés à un **mitigeur thermostatique** performant, garantissant une température d'eau stable et sécurisée.

Le système est actionné par une poignée ou une tirette accessible à tous, y compris en position agenouillée. Une **soupape "stay-open"** permet le maintien du débit sans intervention continue, idéal pour un rinçage prolongé.

La structure, robuste et durable, est composée d'acier galvanisé avec finitions poudrées anticorrosion. Le **système de vidange automatique** évite les stagnations, améliorant la sécurité sanitaire, particulièrement en milieu sensible.

La **signalétique lumineuse intégrée** assure une localisation rapide de la station, même en conditions d'urgence ou de faible luminosité.

Parfaite pour les sites industriels, laboratoires chimiques, usines agroalimentaires ou plateformes logistiques, la station Krusman 3880 garantit une **réactivité immédiate et conforme aux exigences de sécurité internationales**.

Caractéristiques techniques

| Spécifications | Détails |
|---------------------------|--------------------------------|
| Débit douche | ? 76 l/min |
| Débit lave-yeux | ? 28 l/min |
| Pression minimale requise | 2,4 bar |
| Arrivées d'eau | ¾? femelle (eau chaude/froide) |
| Évacuation | 1¼? femelle |
| Dimensions (LxPxH) | 400 x 725 x 1 415 mm |
| Poids | ? 15 kg |
| Matériaux | Acier galvanisé, inox poudré |
| Mitigeur thermostatique | Oui (prémonté) |
| Signalétique | Panneau lumineux inclus |
| Conformité | EN 15154-1/2 – ANSI Z358.1 |

Commandez dès maintenant la station de sécurité Krusman 3880 pour protéger vos équipes face aux risques chimiques. Livraison rapide et support technique inclus.