
Coude à 90° KEYSER pour alimentation incendie



Le **coude à 90° KEYSER pour alimentation incendie femelle 100** est conçu pour réaliser un raccordement coudé sur une installation hydraulique de lutte contre l'incendie. Sa configuration à 90° permet de modifier la direction de l'alimentation tout en facilitant le raccordement des tuyaux et équipements incendie lorsque l'espace disponible ou l'implantation de l'installation ne permet pas un raccordement dans l'axe.

Polyvalent, ce **coude KEYSER femelle 100** est proposé avec plusieurs configurations de raccordement afin de répondre aux différents besoins des installations incendie : **AR100, DSP40, DSP65 ou SYM100**.

À quoi sert un coude à 90° sur une alimentation incendie ?

Sur une installation incendie, l'orientation d'une sortie ou d'une alimentation peut rendre difficile le raccordement direct d'un tuyau. Un **coude à 90° incendie** permet de modifier l'orientation du raccordement afin d'obtenir une configuration plus adaptée à l'installation et aux conditions d'utilisation.

Cette géométrie coudée permet notamment de faciliter la mise en place des équipements raccordés lorsque l'environnement présente des contraintes d'encombrement ou lorsque la direction de départ du tuyau doit être modifiée.

Coude KEYSER avec entrée femelle 100

Le coude dispose d'une **entrée KEYSER femelle 100** destinée au raccordement sur une alimentation incendie compatible. Sa forme compacte à 90° permet d'obtenir un changement de direction immédiat au niveau du point de raccordement.

La partie opposée est disponible dans plusieurs configurations, permettant de sélectionner le raccord correspondant au matériel incendie utilisé sur l'installation.

Disponible en AR100, DSP40, DSP65 ou SYM100

Le **coude à 90° KEYSER femelle 100** est disponible en quatre versions afin de s'adapter aux différents besoins de raccordement :

- **KEYSER femelle 100 / AR100**
- **KEYSER femelle 100 / DSP40**
- **KEYSER femelle 100 / DSP65**
- **KEYSER femelle 100 / SYM100**

Cette gamme permet de conserver le principe d'une entrée KEYSER femelle 100 tout en choisissant le raccord de sortie adapté à la configuration de l'installation incendie.

Caractéristiques du coude à 90° KEYSER

- **Type :** coude de raccordement pour alimentation incendie
- **Angle :** 90°
- **Entrée :** KEYSER femelle 100
- **Configurations disponibles :** AR100, DSP40, DSP65 ou SYM100
- **Version AR :** KEYSER femelle 100 / AR100
- **Version DSP40 :** KEYSER femelle 100 / DSP40
- **Version DSP65 :** KEYSER femelle 100 / DSP65
- **Version SYM :** KEYSER femelle 100 / SYM100
- **Utilisation :** alimentation et raccordement d'équipements incendie compatibles

Pourquoi utiliser un raccord coudé à 90° ?

Le recours à un raccord coudé permet d'adapter plus facilement une ligne d'alimentation à la configuration du réseau ou de l'installation. Contrairement à un raccordement dans l'axe, le **coude incendie à 90°** permet d'orienter immédiatement la connexion dans une direction perpendiculaire.

Cette solution est particulièrement intéressante lorsque l'encombrement disponible est limité ou lorsque le positionnement du point d'alimentation impose une orientation spécifique du raccordement.

Les avantages du coude KEYSER femelle 100

- Angle à 90° pour modifier directement l'orientation du raccordement
- Entrée KEYSER femelle 100
- Plusieurs configurations disponibles
- Versions AR100, DSP40, DSP65 et SYM100
- Facilite l'adaptation d'une alimentation incendie à son environnement
- Solution compacte pour les installations présentant des contraintes d'encombrement
- Permet de sélectionner la configuration correspondant au réseau incendie existant

Applications professionnelles

Le **coude à 90° KEYSER pour alimentation incendie** est destiné aux installations et équipements hydrauliques nécessitant une connexion coudée avec une entrée femelle 100. Les différentes versions disponibles permettent de répondre aux besoins des professionnels de l'incendie, des sites industriels, des services techniques et des exploitants d'installations de protection incendie.

MMF, spécialiste des raccords et équipements hydrauliques incendie

MMF propose une gamme de **raccords, adaptateurs et accessoires pour les réseaux hydrauliques incendie**. Disponible en configurations **AR100, DSP40, DSP65 et SYM100**, le coude à 90° KEYSER femelle 100 permet d'adapter le raccordement aux caractéristiques de l'installation et aux équipements utilisés.