


Rideau d'eau queue de paon de 60 à 200L/min DN40 1"1/2 BSP femelle



Rideau d'Eau Scotty – 60 / 115 / 200 L/min – Fileté femelle 1"1/2 BSP

Le **Rideau d'Eau Scotty** est un dispositif de protection incendie innovant permettant de créer un **mur d'eau puissant** afin d'humidifier et de protéger efficacement les zones exposées aux flammes et aux fortes chaleurs. Conçu pour être raccordé à une conduite d'eau sous pression, il génère une barrière hydraulique continue idéale pour les interventions de lutte contre l'incendie et la protection préventive des infrastructures sensibles.

Robuste, compact et simple à installer, ce rideau d'eau est particulièrement adapté aux environnements industriels, forestiers, agricoles et aux opérations de défense incendie.

Un mur d'eau performant pour la protection incendie

Le Rideau d'Eau Scotty permet de déployer rapidement une protection efficace contre la propagation des flammes. Il crée une barrière d'eau verticale qui :

- Réduit la température ambiante
- Humidifie les surfaces exposées
- Limite la propagation du feu
- Protège les bâtiments, équipements et zones sensibles

Son fonctionnement simple et fiable en fait un équipement essentiel pour les professionnels de la sécurité incendie.

Débits disponibles : 60 / 115 / 200 L/min

Le Rideau d'Eau Scotty est disponible en trois versions afin de s'adapter aux besoins opérationnels :

Version 60 L/min (15 GPM)

Idéale pour les interventions nécessitant une consommation d'eau maîtrisée tout en garantissant une protection efficace.

Version 115 L/min (30 GPM)

Compromis optimal entre puissance de projection et gestion du débit pour une barrière d'eau renforcée.

Version 200 L/min

Version haute performance pour la création d'un mur d'eau dense et puissant lors d'interventions à risque élevé.

Raccordement fileté femelle 1"1/2 BSP

Le dispositif est équipé d'un **filetage femelle 1"1/2 BSP** permettant un raccordement simple à une conduite d'eau sous pression. Il est livré **sans raccord**, laissant la possibilité d'adapter le système selon la configuration existante.

Avantages du Rideau d'Eau Scotty

Protection efficace contre la chaleur et les flammes

La barrière hydraulique formée par le rideau d'eau limite l'impact thermique et réduit les risques de propagation.

Installation rapide

Son format compact et son raccord fileté standard permettent une mise en œuvre rapide sur le terrain.

Adapté aux environnements exigeants

Conçu pour un usage professionnel intensif, il convient aux services incendie, collectivités, sites industriels et exploitations agricoles.

Applications principales

- Lutte contre les feux de végétation
- Protection de façades et structures exposées
- Sécurisation de zones industrielles sensibles
- Création de zones tampon lors d'interventions incendie

Pourquoi choisir le Rideau d'Eau Scotty ?

Choisir le **Rideau d'Eau Scotty 60 / 115 / 200 L/min**, c'est opter pour une solution fiable et performante pour la protection incendie. Sa conception robuste, ses différents débits disponibles et son raccordement standard 1"1/2 BSP en font un équipement polyvalent et efficace pour les professionnels de la sécurité incendie.