

Rideau d'eau queue de paon de 60 à 200L/min avec raccord DSP45 sans verrou



Rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min avec raccord symétrique DSP45 sans verrou

Le **rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min avec raccord symétrique DSP45** est un équipement indispensable pour la lutte contre l'incendie et la protection des zones sensibles. Conçu pour générer un écran d'eau large et homogène, il permet de créer une barrière thermique efficace afin de limiter la propagation des flammes et protéger les intervenants.

Doté d'un **raccord symétrique DSP45 sans verrou**, il assure une connexion rapide et fiable aux tuyaux incendie normalisés, facilitant la mise en œuvre sur le terrain.

Rideau d'eau incendie à débit réglable 60 à 200 L/min

Grâce à sa plage de débit comprise entre **60 et 200 litres par minute**, ce rideau d'eau s'adapte aux différentes situations opérationnelles. Il permet d'ajuster la puissance du jet en fonction des besoins : protection d'une façade, confinement d'un foyer ou sécurisation d'une zone d'intervention.

Caractéristiques techniques

- Type : rideau d'eau queue de paon
- Plage de débit : **60 à 200 L/min**
- Raccord : **DSP45 symétrique**
- Version : sans verrou
- Jet large formant un écran d'eau homogène
- Installation rapide sur ligne d'attaque ou de protection

Raccord symétrique DSP45 sans verrou

Équipé d'un **raccord DSP45 symétrique**, ce rideau d'eau est compatible avec les équipements incendie

standards utilisés par les services de secours et les équipes d'intervention. La version **sans verrou** permet une manipulation simple et rapide lors des opérations.

Le raccord symétrique facilite le couplage et le découplage, optimisant ainsi le temps de mise en service sur intervention.

Applications du rideau d'eau queue de paon

Protection thermique

Le rideau d'eau crée une barrière protectrice contre la chaleur rayonnante, particulièrement utile pour la protection des structures, des réservoirs ou des zones à risques.

Confinement et limitation de propagation

Il contribue à limiter la propagation des fumées et des flammes en créant un écran d'eau continu entre le foyer et la zone à protéger.

Usage professionnel

Adapté aux services d'incendie, aux industries à risques et aux sites sensibles, ce dispositif répond aux exigences des interventions opérationnelles nécessitant fiabilité et efficacité.

Pourquoi choisir ce rideau d'eau DSP45 ?

Choisir ce **rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min**, c'est opter pour un équipement performant, compatible avec les raccords standards DSP45 et conçu pour une mise en œuvre rapide. Sa plage de débit ajustable et sa conception robuste en font une solution idéale pour la protection incendie et la sécurisation des zones exposées.