

Rideau d'eau queue de paon de 60 à 200L/min avec raccord DSP45 avec verrou



Rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min avec raccord DSP45 avec verrou

Le **rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min avec raccord DSP45 avec verrou** est conçu pour la protection incendie et la sécurisation des zones exposées à la chaleur rayonnante. Il génère un écran d'eau large et homogène permettant de créer une barrière thermique efficace et de limiter la propagation des flammes.

Équipé d'un **raccord symétrique DSP45 avec verrou**, ce modèle garantit une connexion sécurisée aux tuyaux incendie normalisés, assurant un maintien fiable même sous pression.

Rideau d'eau incendie à débit réglable 60 à 200 L/min

Grâce à sa plage de débit réglable de **60 à 200 litres par minute**, ce rideau d'eau s'adapte aux différentes situations opérationnelles. Il permet d'ajuster le volume d'eau en fonction du niveau de protection requis : confinement d'un foyer, protection d'une façade ou sécurisation d'une zone d'intervention.

Caractéristiques techniques

- Type : rideau d'eau queue de paon
- Plage de débit : **60 à 200 L/min**
- Raccord : **DSP45 symétrique**
- Version : **avec verrou de sécurité**
- Projection en écran d'eau large et homogène
- Mise en œuvre rapide sur ligne incendie

Raccord DSP45 avec verrou : sécurité renforcée

Le **raccord symétrique DSP45 avec verrou** assure une fixation fiable et sécurisée sur le réseau incendie. Le système de verrouillage limite les risques de désaccouplement accidentel pendant l'intervention, garantissant

ainsi une continuité d'alimentation en eau.

Cette configuration est particulièrement adaptée aux environnements exigeants et aux interventions nécessitant une sécurité maximale.

Applications du rideau d'eau queue de paon

Protection thermique des structures

Le rideau d'eau forme une barrière contre la chaleur rayonnante, protégeant bâtiments, cuves, installations industrielles et zones sensibles.

Confinement des fumées et flammes

En créant un écran d'eau continu, il contribue à limiter la propagation du feu et à sécuriser les équipes d'intervention.

Usage professionnel intensif

Adapté aux services d'incendie, aux sites industriels, aux installations classées et aux environnements à risques, ce rideau d'eau répond aux exigences opérationnelles les plus strictes.

Pourquoi choisir ce rideau d'eau DSP45 avec verrou ?

Choisir ce **rideau d'eau queue de paon 60 à 200 L/min avec verrou**, c'est opter pour un équipement performant, fiable et sécurisé. Sa plage de débit ajustable et son raccord DSP45 verrouillable garantissent une protection optimale lors des opérations de lutte contre l'incendie.