

Clapet de retenue BSP 1" 3/8 (38 mm) – Sécurité des réseaux incendie



Le clapet de retenue BSP 1" 3/8 (38 mm) est un composant essentiel des installations hydrauliques incendie, permettant de contrôler le sens de circulation de l'eau et d'éviter tout retour de flux dans le réseau.

Conçu pour les environnements exigeants, il assure une protection efficace des équipements tels que les motopompes, les réseaux de refoulement et les installations sous pression.

Fonctionnement et rôle

Le clapet de retenue permet un passage de l'eau dans un seul sens. En cas d'inversion de pression, le mécanisme interne se ferme automatiquement afin d'empêcher le reflux.

- Empêche le retour d'eau dans les installations
- Maintient la pression dans les réseaux incendie
- Protège les pompes et équipements sensibles
- Limite les risques de coups de bélier

Applications et usages terrain

- **Idéal pour une utilisation en sac commando** lors des interventions rapides
- **Adapté aux établissements de grande longueur avec dénivelé** pour éviter les retours de colonne d'eau
- Protection des motopompes et groupes de pompage
- Réseaux de refoulement et d'alimentation incendie

Caractéristiques techniques

- Type : clapet de retenue hydraulique
- Raccordement : filetage BSP 1" 3/8 (38 mm)
- Fonction : anti-retour automatique
- Compatibilité : réseaux incendie et hydraulique sous pression
- Utilisation : refoulement, aspiration, lignes d'alimentation

Expertise MMF

Distribué par MMF, spécialiste des équipements incendie et hydrauliques, ce clapet de retenue garantit fiabilité, sécurité et compatibilité avec les installations professionnelles les plus exigeantes.