Lampe frontale PELI™ 2780R LED



La **lampe frontale 2780R LED** permet d'adapter l'éclairage selon le besoin : vision longue portée, travail de proximité, déplacement en zone sombre ou signalisation. Son système multifonction combine plusieurs modes et niveaux d'intensité afin de privilégier soit la puissance lumineuse, soit l'autonomie.

L'éclairage vers le bas est particulièrement utile pour les tâches rapprochées : lecture, manipulation d'outils, intervention technique ou déplacement sécurisé. Le faisceau principal permet quant à lui d'éclairer plus loin devant l'utilisateur.

Le produit est **neuf et fonctionnel**. Seul le **packaging peut présenter quelques marques ou être légèrement abîmé**, sans incidence sur l'utilisation de la lampe.

Confort d'utilisation et contrôle de l'éclairage

La lampe dispose d'une **tête orientable** pour diriger le faisceau vers la zone souhaitée. Le **bloc batterie arrière** permet une meilleure répartition du poids, ce qui améliore le confort lors d'un port prolongé, notamment sur casque ou en intervention.

L'indicateur de niveau de batterie permet de suivre l'autonomie disponible avant ou pendant l'utilisation. Les caches interchangeables offrent une adaptation supplémentaire selon les besoins d'éclairage ou de protection.

Caractéristiques techniques

	Lampe frontale LED rechargeable
	Batterie Lithium-Ion rechargeable
	Rechargeable par USB
	Produit neuf et fonctionnel
	Boîte pouvant présenter quelques marques ou être légèrement abîmée
	Principal + éclairage vers le bas / éclairage vers le bas / principal / clignotant

Niveaux d’intensité	Fort, moyen et faible selon le mode sélectionné
Mode 1 – Principal + éclairage vers le bas	558 lm pendant 2 h / 213 lm pendant 3 h / 95 lm pendant 7 h 30
Mode 2 – Éclairage vers le bas	347 lm pendant 3 h / 156 lm pendant 4 h 15 / 70 lm pendant 11 h
Mode 3 – Faisceau principal	333 lm pendant 2 h 45 / 152 lm pendant 4 h 15 / 68 lm pendant 11 h
Mode 4 – Clignotant	333 lm
Portée du faisceau	127 m en intensité forte / 78 m en intensité moyenne / 53 m en intensité faible
Intensité du faisceau	4060 cd en intensité forte / 1540 cd en intensité moyenne / 695 cd en intensité faible
Étanchéité	IPX7
Commandes et indicateurs	Sélecteur 4 modes, bouton de réglage d’intensité, indicateur de batterie, indicateur de mode dual
Conception	Tête orientable, bloc batterie arrière, caches interchangeables

Utilisation

- travaux de maintenance, contrôle et inspection ;
- interventions techniques en environnement sombre ;
- travaux de proximité nécessitant un éclairage vers le bas ;
- déplacements en zone peu éclairée ;
- usage sur chantier, en atelier, en logistique ou en intervention ;
- port prolongé grâce au bloc batterie arrière.

FAQ – Lampe frontale rechargeable 2780R LED

Quel mode choisir pour travailler de près sans être ébloui ?

Le mode **éclairage vers le bas** est le plus adapté aux travaux de proximité. Il éclaire directement la zone devant l’utilisateur, par exemple pour lire, manipuler des outils ou réaliser une intervention technique.

Cette lampe convient-elle pour une utilisation professionnelle régulière ?

Oui. Sa batterie rechargeable, ses différents modes d’éclairage, son indicateur de batterie et son bloc arrière en font une lampe adaptée aux usages professionnels réguliers, notamment en maintenance, inspection ou intervention.

La boîte légèrement abîmée change-t-elle l’état du produit ?

Non. La mention concerne uniquement le packaging. La lampe reste **neuve et fonctionnelle**, mais la boîte peut présenter quelques marques ou être légèrement abîmée.

Quelle est l’utilité du bloc batterie arrière ?

Le bloc batterie arrière répartit mieux le poids de la lampe sur la tête ou sur le casque. Cela améliore le confort lors d’un port prolongé et limite le déséquilibre vers l’avant.

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €