

Extincteur CO₂ portatif 2 kg ou 5 kg



Les **extincteurs portatifs CO₂ de 2 kg et 5 kg** sont spécialement conçus pour intervenir rapidement sur les **feux de classe B** ainsi que sur les incendies impliquant des équipements électriques sous tension. Grâce au dioxyde de carbone (CO₂), ils éteignent le feu sans laisser de résidus, ce qui en fait la solution idéale pour protéger les matériels sensibles et limiter les dommages après intervention.

Disponibles en deux capacités, ces extincteurs répondent aux besoins des entreprises, industries, locaux techniques, salles informatiques, cuisines professionnelles, ateliers et véhicules spécialisés.

Pourquoi choisir un extincteur CO₂ ?

L'extincteur au dioxyde de carbone agit en remplaçant l'oxygène présent autour du foyer et en abaissant rapidement la température des flammes. Contrairement à un extincteur à poudre ou à eau, il ne laisse **aucun dépôt après utilisation**, évitant ainsi les opérations de nettoyage et limitant les détériorations sur les équipements.

Le CO₂ étant un agent **non conducteur de l'électricité**, il est particulièrement recommandé pour la protection des installations électriques, des armoires de commande, des serveurs informatiques, des équipements électroniques ou des machines industrielles.

Deux capacités pour répondre aux différents besoins

MMF propose deux modèles afin d'adapter le niveau de protection aux risques présents :

- **Extincteur CO₂ 2 kg** : recommandé pour les bureaux, salles informatiques, armoires électriques, petits laboratoires, véhicules et locaux techniques.
- **Extincteur CO₂ 5 kg** : destiné aux ateliers, locaux industriels, cuisines professionnelles, salles de production, zones techniques et installations électriques de plus grande superficie.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Modèle 2 kg	Modèle 5 kg
Agent extincteur	CO ₂	CO ₂
Charge nominale	2 kg	5 kg
Nature du récipient	Acier	Acier
Poids en ordre de marche	8 kg	14,9 kg
Pouvoir extincteur	34B	89B
Lance de diffusion	Sans lance	Avec lance
Dimensions (H x L x Ø)	595 x 250 x 102 mm	725 x 309 x 140 mm
Température d'utilisation	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C
Certification	NF EN 3	NF EN 3
Agrément Marine MED	Oui	Oui

Une conception fiable pour les environnements professionnels

Les extincteurs CO₂ sont équipés d'un robinet haute pression à ouverture instantanée garantissant une mise en œuvre rapide en cas d'urgence. Leur fonctionnement vertical, leur goupille de sécurité scellée et leur conception robuste en acier assurent une utilisation fiable dans les environnements industriels et tertiaires.

Le modèle 5 kg est équipé d'une lance de diffusion permettant une meilleure maîtrise du jet de CO₂ lors de l'extinction de foyers plus importants.

Applications professionnelles

- Armoires électriques et tableaux de distribution
- Salles serveurs et data centers
- Bureaux et espaces informatiques
- Machines-outils et équipements industriels
- Cuisines professionnelles
- Laboratoires
- Bateaux et applications maritimes
- Véhicules d'intervention et véhicules industriels

MMF : spécialiste de la protection incendie des équipements sensibles

MMF propose une gamme complète d'extincteurs professionnels répondant aux exigences des entreprises, collectivités et industriels. Les extincteurs CO₂ de 2 kg et 5 kg constituent la solution privilégiée pour protéger les équipements électriques et électroniques sans risque de détérioration liée aux résidus d'extinction.