Chariot enrouleur manuel pour tuyaux incendie 25 à 76 mm



Un chariot enrouleur polyvalent pour le reconditionnement des tuyaux incendie

Après une intervention, une manœuvre ou une opération de nettoyage, le reconditionnement des tuyaux souples demande de reformer des couronnes régulières avant leur rangement ou leur remise à disposition. Ce **chariot enrouleur manuel pour tuyaux incendie** permet d'effectuer cette opération avec un seul opérateur, sans avoir à réaliser l'ensemble du roulage directement au sol.

La version que nous commercialisons est adaptée aux **tuyaux souples de 25 à 76 mm de diamètre** et aux longueurs jusqu'à **30 m**. Son principal intérêt réside dans sa polyvalence : elle permet plusieurs méthodes de roulage afin de s'adapter à la configuration du tuyau et aux pratiques de rangement du service.

Plusieurs modes de roulage avec un même équipement

Le chariot peut être utilisé pour réaliser différents conditionnements : roulage simple, roulage à partir d'un raccord, roulage en couronne ou roulage double selon le diamètre et la configuration du tuyau.

Cette polyvalence permet d'utiliser le même équipement pour différents tuyaux présents dans un centre de secours, un atelier de maintenance, un centre de formation ou sur un site industriel, sans réserver le chariot à un seul type de conditionnement.

Un équipement compact conçu pour une utilisation par un opérateur

Le tuyau est accompagné par le dispositif pendant son enroulement, ce qui limite les manipulations répétées nécessaires lors d'un roulage entièrement manuel. Le système évite également de faire glisser inutilement les raccords et une partie du tuyau sur le sol pendant le reconditionnement.

Avec un poids d'environ **7 kg** et une structure en **aluminium et acier inoxydable**, le chariot reste transportable et adapté à une utilisation régulière. Sa conception pliable réduit son encombrement pour le rangement dans un véhicule, un local matériel ou un atelier.

Caractéristiques techniques

	Chariot enrouleur manuel pour tuyaux incendie souples
	Enroulement et reconditionnement des tuyaux après utilisation

Nombre d'opérateurs	1
Diamètres compatibles	25 à 76 mm
Longueur de tuyau	Jusqu'à 30 m
Modes de roulage	Simple, sur raccord, en couronne ou double selon la configuration
Matériaux	Aluminium et acier inoxydable
Poids indicatif	Environ 7kg
Conception	Compacte, pliable et transportable

Dans quels contextes utiliser ce chariot enrouleur ?

Ce modèle est particulièrement adapté lorsque plusieurs diamètres de tuyaux souples doivent être régulièrement reconditionnés avec un équipement manuel unique. Il peut notamment être utilisé dans les centres de secours, services incendie industriels, centres de formation et ateliers chargés du contrôle et de l'entretien des tuyaux.

Pour les tuyaux de plus grand diamètre ou lorsqu'une motorisation est recherchée pour faciliter leur reconditionnement, notre enrouleur électrique pour tuyaux incendie DN100 et DN150 constitue une solution différente. Pour les besoins manuels privilégiant le guidage du tuyau et la mobilité du chariot, consultez également notre chariot enrouleur manuel pliable avec guide-tuyau.

FAQ - Chariot enrouleur manuel pour tuyaux incendie

Quelle différence avec l'autre modèle de chariot enrouleur manuel proposé chez MMF ?

Ce modèle se distingue principalement par sa **polyvalence de roulage** et sa compatibilité avec les tuyaux souples de **25 à 76 mm**. Il permet plusieurs méthodes de conditionnement, notamment le roulage simple, sur raccord, en couronne ou double. L'autre chariot enrouleur manuel de notre gamme privilégie davantage le **guidage du tuyau et la mobilité**, notamment grâce à son guide-tuyau réglable et à sa configuration pliable et sur roues.

Quand privilégier un enrouleur électrique plutôt qu'un chariot manuel ?

Un chariot manuel convient lorsque les tuyaux concernés restent dans les diamètres compatibles avec l'équipement et qu'une motorisation n'est pas nécessaire. Pour le reconditionnement régulier de **tuyaux de plus grand diamètre**, notamment DN100 ou DN150, l'enrouleur électrique permet de mécaniser l'enroulement et apporte également des fonctions d'aide à la vidange et au déroulage.