

Enrouleur électrique pour tuyaux incendie



Les **enrouleurs électriques pour tuyaux incendie DN100 ou DN150** sont conçus pour faciliter la remise en état des tuyaux souples après une intervention, un exercice ou une opération de nettoyage. Leur motorisation électrique permet d'enrouler un [tuyau](#) plus rapidement qu'avec une méthode manuelle classique, tout en limitant les efforts physiques des opérateurs ainsi que le reconditionnement avec une seule personne.

Le modèle **DN100** est adapté aux tuyaux incendie courants et aux usages nécessitant un équipement compact, pliable et facilement transportable. Le modèle **DN150** convient aux tuyaux de plus grand diamètre, plus lourds ou plus exigeants à manipuler.

Deux modèles selon le diamètre des tuyaux

Ces enrouleurs sont proposés en deux versions afin de répondre aux différents besoins des services incendie, sites industriels, ateliers matériels ou centres de formation :

- **Enrouleur électrique jusqu'à DN100** : modèle compact pour tuyaux incendie souples jusqu'à environ 100 mm ;
- **Enrouleur électrique jusqu'à DN150** : modèle renforcé pour tuyaux incendie souples jusqu'à environ 150 mm.

Les deux versions sont équipées d'un **moteur électrique 660 W** alimenté par **2 batteries Milwaukee 18 V**, non incluses. Elles peuvent être utilisées pour rouler des tuyaux secs ou humides, aider à vider les tuyaux remplis d'eau et dérouler un tuyau déjà roulé grâce à la fonction marche arrière.

Caractéristiques techniques

Type de produit	Enrouleur électrique pour tuyaux incendie souples	Enrouleur électrique pour tuyaux incendie souples
Diamètre de tuyau compatible	Jusqu'à DN100, soit environ 100 mm	Jusqu'à DN150, soit environ 150 mm
Longueur tuyaux	Jusqu'à 40m	Jusqu'à 40m
Motorisation	Moteur électrique 660 W	Moteur électrique 660 W
Alimentation	2 batteries Milwaukee 18 V	2 batteries Milwaukee 18 V
Batteries incluses	Non	Non
Utilisation	Roulage, vidange et déroulage contrôlé	Roulage, vidange et déroulage contrôlé
Conception	Compacte, pliable et transportable	Châssis pliable à 4 roues avec poignées télescopiques
Porte-tuyaux	Porte-tuyau amovible	Porte-tuyaux amovibles, type tambour ou 2 fourches
Fonction marche arrière	Oui, pour déroulage contrôlé	Oui, pour déroulage contrôlé
Sécurité moteur	Limitation de puissance en cas de surcharge, démarrage progressif et arrêt immédiat	Limitation de puissance en cas de surcharge, démarrage progressif et arrêt immédiat

Utilisation

- roulage de tuyaux incendie après intervention ;
- rangement de tuyaux après exercice ou manœuvre ;
- réduction des efforts lors de la remise en état du matériel ;
- enroulement de tuyaux secs ou humides ;
- aide à la vidange des tuyaux remplis d'eau ;
- déroulage contrôlé grâce à la fonction marche arrière ;
- utilisation en centre de secours, site industriel, atelier matériel ou service de maintenance incendie.

FAQ – Enrouleurs électriques pour tuyaux incendie DN100 ou DN150

Quelle différence entre le modèle DN100 et le modèle DN150 ?

Le modèle **DN100** est destiné aux tuyaux incendie souples jusqu'à environ **100 mm**. Le modèle **DN150** est prévu pour des tuyaux plus gros, jusqu'à environ **150 mm**, avec une conception plus adaptée aux tuyaux lourds.

Les batteries sont-elles fournies avec l'enrouleur ?

Non. Les deux modèles fonctionnent avec **2 batteries Milwaukee 18 V**, non incluses.

Ces enrouleurs peuvent-ils être utilisés avec des tuyaux humides ?

Oui. Ils peuvent être utilisés avec des tuyaux secs ou humides et peuvent également aider à vider les tuyaux remplis d'eau lors de la remise en état du matériel.

