

Voleur d'eau pour alimentation en eau incendie



Le **voleur d'eau pour alimentation incendie** est un accessoire destiné à créer rapidement un point de prélèvement d'eau sur une canalisation, une installation ou un équipement compatible. Il permet d'alimenter une lance, une motopompe, un [tuyau](#) incendie, un dispositif d'arrosage, un système de protection temporaire ou tout autre matériel hydraulique nécessitant une arrivée d'eau.

Compact, robuste et simple à mettre en œuvre, il constitue une solution pratique pour les services incendie, les collectivités, les industriels, les exploitants agricoles, les équipes forestières et les professionnels de la maintenance. Il permet de créer une alimentation temporaire sans avoir à modifier durablement l'installation existante.

Trois modèles selon le raccordement recherché

Ce voleur d'eau est proposé en **3 modèles** afin de s'adapter aux différents raccordements utilisés sur les installations incendie, les réseaux temporaires ou les équipements d'intervention.

- **Voleur d'eau 1"1/2 M/M BSP** : modèle de base avec deux raccordements mâles BSP 1"1/2, destiné aux installations compatibles BSP.
- **Voleur d'eau avec 2 raccords DSP aluminium** : modèle équipé de raccords DSP, adapté aux lignes et équipements incendie utilisant ce standard de raccordement.
- **Voleur d'eau 1"1/2 M/M avec raccord QC et sortie à visser sur tuyau Myti-Flo®** : modèle avec connexion rapide QC, prévu pour les montages compatibles avec tuyau Myti-Flo®.

Un accessoire pour créer rapidement un point d'alimentation

Le voleur d'eau permet de prélever de l'eau sur une conduite ou un point d'alimentation compatible afin de créer une sortie utilisable pour une opération temporaire. Il facilite les interventions nécessitant un apport d'eau rapide : lutte contre l'incendie, remplissage de réserve, alimentation de ligne, nettoyage, arrosage ou protection d'une zone exposée.

Sa conception simple garantit une mise en œuvre rapide, même en situation d'urgence. Le choix du modèle dépend principalement du raccordement disponible sur site et du matériel à alimenter.

Une conception adaptée aux usages professionnels

Conçu pour les interventions terrain, le voleur d'eau est destiné aux environnements où le matériel doit être fiable, facilement transportable et rapide à installer. Selon le modèle choisi, il peut être utilisé sur des équipements compatibles BSP, DSP ou QC / Myti-Flo®.

Il trouve naturellement sa place dans les véhicules d'intervention, les remorques incendie, les lots forestiers, les équipements agricoles, les ateliers de maintenance ou les installations temporaires de protection incendie.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Voleur d'eau pour alimentation incendie			
Caractéristique	Modèle BSP	Modèle DSP	Modèle QC / Myti-Flo®
Type de produit	Voleur d'eau	Voleur d'eau	Voleur d'eau
Raccordement principal	1"1/2 M/M BSP	2 raccords DSP	1"1/2 M/M avec raccord QC
Sortie	Filetage BSP compatible	Raccordement compatible DSP	Sortie à visser sur tuyau Myti-Flo®
Matière des raccords	Non précisée	Aluminium	Non précisée
Fonction	Création d'un point de prélèvement ou d'alimentation en eau	Création d'un point de prélèvement ou d'alimentation en eau	Création d'un point de prélèvement ou d'alimentation en eau avec connexion rapide
Compatibilité	Installations avec raccords BSP compatibles	Installations, tuyaux ou équipements avec raccords DSP compatibles	Installations avec raccord QC et tuyau Myti-Flo® compatible
Utilisation	Alimentation de lance, tuyau, motopompe ou équipement hydraulique compatible	Alimentation de ligne ou équipement incendie compatible DSP	Alimentation de tuyau Myti-Flo®, arrosage, remplissage ou protection temporaire

Utilisation

- création rapide d'un point de prélèvement d'eau ;
- alimentation d'une lance, d'un tuyau incendie ou d'une motopompe ;
- raccordement à une installation compatible BSP, DSP ou QC selon le modèle ;
- remplissage de réserve d'eau ou alimentation temporaire ;
- protection incendie ponctuelle sur site industriel, agricole ou forestier ;
- utilisation par les services de secours, collectivités, industriels et équipes de maintenance.

FAQ – Voleur d'eau pour alimentation incendie

À quoi sert un voleur d'eau incendie ?

Il sert à créer rapidement un point de prélèvement ou d'alimentation en eau sur une installation compatible, afin d'alimenter une lance, un tuyau, une motopompe ou un équipement hydraulique.

Quels modèles sont disponibles ?

Trois modèles sont proposés : un **voleur d'eau 1"1/2 M/M BSP**, un **voleur d'eau avec 2 raccords DSP aluminium** et un **voleur d'eau 1"1/2 M/M avec raccord QC et sortie à visser sur tuyau Myti-Flo®**.

Comment choisir le bon modèle ?

Le choix dépend du raccordement disponible sur l'installation et du matériel à alimenter. Le modèle BSP convient aux filetages BSP, le modèle DSP aux équipements incendie compatibles DSP, et le modèle QC / Myti-Flo® aux montages utilisant une connexion rapide QC avec tuyau Myti-Flo® compatible.

Ce produit convient-il à un usage professionnel ?

Oui. Il est destiné aux usages professionnels nécessitant une alimentation en eau temporaire ou rapide : intervention incendie, maintenance, protection de site, remplissage, arrosage ou alimentation d'équipement hydraulique.