Chariot enrouleur manuel pliable avec guide-tuyau



Un chariot enrouleur avec guide-tuyau pour accompagner le roulage

Après une intervention, une manœuvre ou une opération de maintenance, ce **chariot enrouleur manuel pour tuyaux incendie** permet à un opérateur de reconditionner les tuyaux souples directement depuis le sol. Son **guide-tuyau réglable** accompagne le tuyau pendant son enroulement afin de favoriser un positionnement régulier sur le dispositif. Cette configuration est particulièrement adaptée aux équipes qui recherchent un équipement mobile pouvant être utilisé aussi bien sur le terrain que dans une zone de remise en état du matériel.

Une configuration adaptée aux tuyaux jusqu'à 76 mm

Le chariot est destiné aux tuyaux incendie souples jusqu'à **76 mm de diamètre** et **30 m de longueur**. Il permet notamment de réaliser un roulage simple ou un conditionnement avec pli central selon la préparation souhaitée du tuyau. Le système est actionné manuellement et ne nécessite donc ni alimentation électrique ni batterie. L'opérateur conserve la maîtrise de l'enroulement tout au long de l'opération.

Un équipement mobile utilisable sur le terrain

Les **roues pleines non pneumatiques** permettent de déplacer facilement le chariot sans gestion de pression ou de crevaison. La poignée et la conception compacte facilitent également son transport entre la zone d'utilisation et le lieu de rangement. Cette mobilité permet d'effectuer le reconditionnement à proximité de la zone où les tuyaux ont été utilisés, plutôt que de déplacer systématiquement les tuyaux déroulés jusqu'à un poste fixe d'enroulement.

Un format compact pour le transport et le rangement

La conception du chariot limite son encombrement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il peut ainsi trouver sa place dans

un véhicule incendie, un centre de secours, un atelier matériel ou une zone de stockage sur site industriel.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Chariot enrouleur pliable pour tuyaux incendie	
Type d'équipement	Chariot enrouleur manuel mobile
Application	Enroulement et reconditionnement des tuyaux incendie souples
Nombre d'opérateurs	1
Diamètre de tuyau compatible	Jusqu'à 76 mm
Longueur de tuyau compatible	30 m
Guide-tuyau	Réglable
Modes de conditionnement	Roulage simple ou avec pli central
Roues	Roues pleines non pneumatiques
Fonctionnement	Manuel
Conception	Mobile et compacte

Dans quel cas choisir ce chariot enrouleur ?

Ce modèle est particulièrement pertinent lorsqu'un **guidage du tuyau pendant l'enroulement** et une bonne mobilité de l'équipement sont recherchés. Il convient notamment aux centres de secours, ateliers matériels, centres de formation et services incendie industriels qui souhaitent pouvoir déplacer facilement leur équipement de reconditionnement.

Pour les besoins privilégiant une plus grande polyvalence de méthodes de roulage et une plage de diamètres étendue, consultez également notre chariot enrouleur manuel polyvalent pour tuyaux incendie. Pour les tuyaux de grand diamètre nécessitant une assistance motorisée, notre enrouleur électrique pour tuyaux incendie constitue une solution adaptée.

FAQ - Chariot enrouleur manuel pliable

Quelle différence avec l'autre chariot enrouleur manuel proposé par MMF ?

Ce modèle privilégie le **guidage du tuyau et la mobilité** grâce à son guide-tuyau réglable et à sa configuration sur roues. L'autre chariot enrouleur manuel de notre gamme se distingue davantage par sa **polyvalence de roulage** et par les différentes méthodes de conditionnement qu'il permet de réaliser.