

Clé tricoise mixte époxy rouge DN40 et DN65 pour raccords incendie



Clé tricoise mixte époxy rouge DN40 et DN65 pour raccords incendie

La **clé tricoise mixte époxy rouge pour DN40 et DN65** est un outil de manœuvre destiné aux professionnels de l'incendie pour faciliter le serrage et le desserrage des raccords compatibles. Sa conception mixte permet de disposer d'un seul outil pour intervenir sur **deux diamètres nominaux : DN40 et DN65**.

Compacte et facilement identifiable grâce à sa **finition époxy rouge**, cette clé tricoise trouve naturellement sa place dans les véhicules d'intervention, coffrets incendie, équipements de maintenance et installations disposant de tuyaux et raccords nécessitant une manœuvre régulière.

À quoi sert une clé tricoise incendie ?

Une **clé tricoise** est utilisée pour faciliter la manipulation des raccords présents sur les équipements hydrauliques de lutte contre l'incendie. Elle apporte une prise adaptée lors des opérations de raccordement et de déconnexion, notamment lorsqu'un serrage ou un desserrage manuel s'avère difficile.

Elle constitue ainsi un accessoire pratique pour les opérations de mise en œuvre, de démontage et de maintenance des équipements incendie compatibles.

Une clé mixte pour DN40 et DN65

La particularité de cette **clé tricoise mixte** réside dans sa configuration permettant son utilisation avec les dimensions **DN40 et DN65**. Un seul outil peut ainsi répondre à deux dimensions couramment rencontrées sur les équipements hydrauliques incendie compatibles.

Cette polyvalence permet de limiter le nombre d'outils à transporter et facilite l'organisation du matériel à bord d'un véhicule d'intervention, dans un coffret technique ou au sein d'un atelier de maintenance.

Finition époxy rouge pour une identification rapide

La clé bénéficie d'une **finition époxy de couleur rouge**. Cette couleur caractéristique des équipements incendie permet de repérer rapidement l'outil parmi le matériel d'intervention et les accessoires de raccordement.

Sa forme allongée offre une zone centrale de préhension tandis que ses deux extrémités présentent des profils distincts correspondant à sa fonction mixte DN40 / DN65.

Caractéristiques de la clé tricoise mixte DN40 / DN65

- **Type** : clé tricoise mixte
- **Utilisation** : manœuvre de raccords incendie compatibles
- **Dimensions nominales** : DN40 et DN65
- **Configuration** : double fonction DN40 / DN65
- **Finition** : époxy
- **Couleur** : rouge
- **Préhension** : corps central allongé
- **Applications** : raccordement, desserrage, démontage et maintenance

Pourquoi choisir une clé tricoise mixte DN40 et DN65 ?

- Un seul outil pour les dimensions DN40 et DN65
- Facilite le serrage et le desserrage des raccords compatibles
- Format adapté au transport avec le matériel d'intervention
- Finition époxy rouge facilement identifiable
- Utilisation simple et rapide sur le terrain
- Adaptée aux opérations d'intervention et de maintenance
- Permet de rationaliser l'outillage nécessaire aux raccords incendie

Un accessoire pour les professionnels de l'incendie

La **clé tricoise DN40 DN65** est destinée aux professionnels amenés à manipuler régulièrement des raccords et équipements hydrauliques incendie compatibles. Elle peut notamment compléter l'outillage des services d'incendie et de secours, équipes de sécurité incendie, services techniques, industriels et professionnels de la maintenance des installations incendie.

Son caractère mixte est particulièrement intéressant pour les utilisateurs souhaitant disposer d'un outil polyvalent, immédiatement accessible et capable de répondre à plusieurs configurations de raccordement.

MMF, spécialiste des raccords et accessoires pour équipements incendie

MMF propose une gamme complète de **raccords, clés de manœuvre et accessoires pour équipements hydrauliques incendie** destinée aux professionnels. La clé tricoise mixte époxy rouge DN40 / DN65 complète cet équipement en offrant une solution simple et polyvalente pour faciliter les opérations de raccordement, de démontage et de maintenance.