

Lance incendie à jet variable Scotty Twist-Off 57 à 190 L/min



La lance à jet variable Scotty Twist-Off 57 à 190 L/min associe simplicité d'utilisation, faible encombrement et polyvalence. Sa tête rotative permet de modifier progressivement la forme du jet pour passer d'un **large jet diffusé en fines gouttelettes** à un **jet droit offrant une portée supérieure**.

Conçue pour les interventions nécessitant une lance légère et rapidement réglable, elle convient aussi bien à l'utilisation avec de l'eau qu'avec des **produits moussants ou des gels extincteurs compatibles**.

Deux versions selon le raccordement souhaité

La lance est disponible dans deux configurations afin de s'adapter directement à l'installation de l'utilisateur.

Configuration	Sans raccord	Avec raccord
Lance Scotty Twist-Off	Oui	Oui
Raccord DSP/APM DN40 sans verrou	-	Inclus
Utilisation	Pour montage sur un raccordement compatible	Prête pour raccordement sur équipement DSP/APM DN40

Du jet diffusé au jet droit par simple rotation

Le réglage s'effectue directement par rotation de la tête de lance. En position diffusée, elle produit un **large brouillard constitué de fines gouttelettes**. En poursuivant la rotation, le jet se resserre progressivement jusqu'à obtenir un jet droit.

La lance intègre également la fonction **Twist-Off** : en continuant la rotation au-delà de la position jet droit, l'utilisateur obtient la fermeture de la lance. Le réglage du jet et l'arrêt de l'écoulement sont ainsi regroupés sur une même commande.

Caractéristiques techniques

	57 à 190 L/min

Type de jet	Jet diffusé réglable à jet droit
Commande	Réglage par rotation de la tête
Fermeture	Par rotation au-delà de la position jet droit
Raccordement disponible	Version avec ou sans raccord DSP/APM DN40 sans verrou
Fluides / agents compatibles	Eau, solutions moussantes et gels extincteurs compatibles

Un jet diffusé fin pour couvrir une zone plus large

En mode diffusé, la lance génère un **brouillard large composé de fines gouttelettes**. L'opérateur peut faire évoluer progressivement la forme du jet en fonction de la situation, sans changer de lance ni ajouter d'accessoire.

Ce réglage continu permet d'adapter rapidement la projection entre une couverture large et un jet beaucoup plus concentré.

Un jet droit pour rechercher davantage de portée

En position jet droit, la lance concentre le débit afin d'obtenir une portée supérieure. Scotty annonce une portée pouvant atteindre **80 ft à 100 PSI** dans cette configuration.

Cette polyvalence permet d'utiliser la même lance pour différentes phases d'une intervention, en faisant varier directement la forme du jet.

Une lance légère et simple à utiliser

Scotty a conçu cette lance autour d'un mécanisme particulièrement simple : aucune poignée ou commande supplémentaire n'est nécessaire pour modifier le jet ou interrompre l'écoulement. Le fonctionnement par rotation contribue ainsi à conserver un ensemble **compact, léger et facile à manipuler**.

Le fabricant la présente également comme une lance durable et ne nécessitant pas d'entretien particulier.

Compatible avec les applications mousse et gel

La lance peut être utilisée non seulement avec de l'eau, mais également avec des **produits moussants ou des gels extincteurs**. Elle peut donc être intégrée à différentes configurations d'intervention en fonction de l'agent utilisé et de l'équipement placé en amont.

Avec ou sans raccord DSP/APM DN40

La version **sans raccord** permet d'intégrer la lance sur une installation disposant déjà de son propre raccordement compatible.

La seconde version est directement équipée d'un **raccord DSP/APM DN40 sans verrou**. Elle est particulièrement adaptée aux utilisateurs souhaitant disposer d'un ensemble prêt à raccorder sur leurs tuyaux ou équipements compatibles avec ce standard.

