Outil PRY AXE avec pied de biche



L’**outil de forcement multifonction** est conçu pour les opérations d’ouverture forcée, de sauvetage, de ventilation et de déblaiement réalisées par les sapeurs-pompiers et les équipes d’intervention. Il réunit dans un format compact plusieurs fonctions habituellement assurées par des outils distincts : **hache, pic, levier, griffe, arrache-clous et clé**.

Son manche télescopique permet de travailler en configuration compacte ou déployée pour obtenir davantage de bras de levier. La griffe peut également être séparée de la tête afin d’utiliser les deux éléments indépendamment selon la situation rencontrée.

Un outil de forcement multifonction pour les interventions

La conception de l’outil permet de réaliser plusieurs opérations avec un seul équipement :

- écarter et agrandir une ouverture
- faire levier sur une porte, une fenêtre ou un élément de structure
- agir sur des serrures, loquets et dispositifs de fermeture
- couper ou fendre avec la lame de hache
- percer ou créer une amorce avec le pic
- arracher des clous, fils ou éléments de fixation
- couper de la tôle avec la griffe dédiée
- effectuer certaines manœuvres de clé grâce aux profils intégrés à la tête.

Deux configurations de griffe selon l’utilisation

[redacted]**upe métal**. Les deux versions utilisent le même

	écartement, arrachement, ouverture forcée et ur serrures ou loquets
	Découpe de tôles et panneaux métalliques après

	création d’une ouverture avec le pic

Manche télescopique pour augmenter le bras de levier

Un levier de verrouillage permet d’utiliser l’outil en position fermée ou déployée. La configuration compacte facilite le transport et le travail dans les espaces restreints, tandis que le déploiement du manche augmente le **bras de levier** lors des opérations de forcement.

La documentation fournie indique une longueur d’environ **45 cm en position fermée et jusqu’à 70 cm en position déployée**.

Fonction de percussion et de pénétration

Le système coulissant permet également d’utiliser l’outil selon un principe de percussion pour certaines opérations d’ouverture forcée. La tête et le manche peuvent ainsi être mobilisés pour créer ou agrandir un passage avant d’utiliser la griffe comme levier.

Le pic long et effilé facilite la création d’une amorce dans certains matériaux et permet ensuite d’engager la griffe ou la partie coupe métal.

Hache, pic et fonctions intégrées

La tête regroupe plusieurs fonctions complémentaires. La **lame de hache** permet de couper ou de fendre, tandis que le **pic** facilite les opérations de pénétration.

Des dents sont également prévues pour tirer ou arracher des lattes, fils et clous. La tête intègre en outre un profil de clé permettant certaines manœuvres techniques sur le terrain.

Caractéristiques techniques

Outil de forcement multifonction	
Type	Outil multifonction de forcement et de pénétration
Applications	Ouverture forcée, sauvetage, ventilation et déblaiement
Fonctions principales	Hache, pic, levier, griffe, arrache-clous, coupe-tôle selon configuration
Longueur fermée	45 cm
Longueur déployée	Jusqu’à 70 cm
Poids	Environ 3 kg avec une griffe
Construction de la tête et de la griffe	Acier fortement allié forgé et traité thermiquement
Manche	Structure métallique télescopique
Poignée	Revêtement caoutchouc antidérapant
Versions de griffe	Standard ou coupe-métal

Entretien de l’outil

Après utilisation, les salissures et débris doivent être retirés. Le fabricant recommande également de lubrifier périodiquement l’intérieur du manche tubulaire afin de conserver un coulissement correct du mécanisme télescopique.

La lame, le pic et les extrémités des griffes peuvent être réaffûtés lorsqu’ils présentent une usure nécessitant leur remise en état.

FAQ – Outil de forcement multifonction

Quelle est la différence entre la griffe standard et la griffe coupe-métal ?

La griffe standard est principalement destinée au levier, à l’arrachement et au forcement. La griffe coupe-métal possède une forme spécifique permettant de découper une tôle après création d’une ouverture avec le pic.

Le manche est-il télescopique ?

Oui. Un système de verrouillage permet d’utiliser l’outil en position compacte ou déployée afin d’obtenir davantage de bras de levier.

Peut-on séparer la griffe de la tête ?

Oui. Les deux parties peuvent être utilisées séparément, notamment pour exploiter la griffe comme levier ou l’insérer dans la tête afin d’obtenir une autre configuration de travail.