Division incendie 2 sorties SYM 20 avec robinets à vis – Entrée DSP 40



La **division incendie à 2 robinets** permet de répartir une alimentation en eau vers deux lignes distinctes. Elle dispose d'une **entrée DSP 40** et de **2 sorties SYM 20**, chacune commandée par son propre robinet.

La division est conçue en **aluminium plastifié rouge incendie**. Elle appartient à la gamme PN25, tandis que les raccords de sortie SYM 20 sont prévus pour une pression **PN16**.

Deux sorties réglables indépendamment

Les deux robinets de réglage permettent de contrôler indépendamment le débit de chaque ligne. Cette conception permet d'ouvrir ou de fermer un départ sans interrompre l'alimentation de l'autre.

La manœuvre progressive des robinets contribue également à limiter les variations brusques de débit susceptibles de provoquer un coup de bélier. Lorsque les robinets sont complètement ouverts, la perte de charge reste faible.

Configuration des raccordements

Raccordement	Configuration
Entrée	DSP 40
Sortie 1	SYM 20 – PN16
Sortie 2	SYM 20 – PN16
Commande	2 robinets à volant indépendants

Construction adaptée aux équipements incendie

Le corps est réalisé en **aluminium plastifié rouge incendie**. Cette construction permet d'obtenir un équipement robuste tout en conservant un encombrement et un poids adaptés à une utilisation opérationnelle.

La gamme bénéficie également d'un contrôle qualité en fabrication, avec un **test d'étanchéité réalisé sur**

chaque appareil.

Caractéristiques techniques

Division incendie à 2 robinets	
Type	Division incendie à 2 robinets
Entrée	DSP 40
Sorties	2 × SYM 20
Pression de la division	PN25
Pression des sorties SYM 20	PN16
Robinet	2 robinets à volant
Matière	Aluminium plastifié rouge incendie
Norme des raccords	NF S 61-701
Certification NF	Certification NF Matériels Sapeurs-Pompiers applicable à la gamme, à l'exception des raccords SYM 20
Contrôle en fabrication	Test d'étanchéité unitaire

Norme et certification des raccords

Les raccords de cette gamme sont **conformes à la norme NF S 61-701**. La