Raccord Storz à douille - Aluminium



Le **demi-raccord Storz à douille annelée** est destiné au raccordement d'un tuyau de **diamètre 125 mm (5?)** sur un réseau ou un équipement utilisant le système Storz.

Le raccordement Storz repose sur un système **symétrique à griffes**. Les deux demi-raccords compatibles s'assemblent rapidement par rotation, sans distinction entre partie mâle et partie femelle.

Raccord Storz avec entre-griffes de 148 mm

Cette version correspond à la taille **Storz 125 (DN125)**. Son entre-griffes de **148 mm** permet de vérifier facilement la compatibilité avec le raccord associé.

La **douille annelée** est prévue pour recevoir un **tuyau DN125**. Ses anneaux améliorent la tenue du tuyau une fois celui-ci emmanché et serré par un collier.

Utilisations

- Raccordement d'un **tuyau DN125** sur une pompe ou un équipement compatible Storz 125
- Montage sur une ligne de **transfert d'eau à gros débit**
- Connexion à un réseau ou une installation utilisant des raccords **Storz avec entre-griffes de 148 mm**
- Équipement de lignes d'eau pour les **services incendie, secours ou installations techniques**

Caractéristiques techniques

	Demi-raccord Storz à douille annelée
	Storz 125 – DN125 (5?)
	Annelée, pour tuyau DN125

Entre-griffes	148 mm

Pour raccorder un tuyau DN125 en Storz

Ce raccord permet de connecter un **tuyau DN125** à un réseau, une pompe ou un équipement équipé d'un raccord Storz 125 compatible.

Le diamètre du tuyau ne suffit pas à lui seul pour garantir la compatibilité. Il faut également vérifier l'**entre-griffes de 148 mm**.

FAQ – Raccord Storz DN125

Comment vérifier la compatibilité avec un raccord Storz déjà installé ?

Il faut contrôler en priorité l'**entre-griffes**. Pour ce modèle, il est de 148 mm. Le raccord associé doit présenter une géométrie Storz compatible.

Ce raccord peut-il être utilisé sur une pompe ou une installation fixe ?

Oui, à condition que l'équipement soit doté d'un raccord Storz 125 compatible avec un entre-griffes de 148 mm.

Quelle est la différence entre un Storz 125 et un Storz A ?

Ce sont deux tailles différentes : le Storz A a un entre-griffes de 133 mm, le Storz 125 un entre-griffes de 148 mm. Ils ne peuvent pas s'assembler entre eux.