

## Lampe frontale PELI™ 2755Z0 Atex Zone 0



### Lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2755Z0 - Éclairage sécurisé pour environnements dangereux

Découvrez la [lampe frontale Peli™ ATEX Zone 0](#) de notre gamme d'[éclairage](#) professionnel. La lampe frontale Peli™ 2755Z0 est spécialement conçue pour respecter les normes ATEX les plus strictes, notamment la **Zone 0 (Catégorie 1)**. Cette lampe frontale ATEX est équipée d'une sangle en tissu, d'une sangle en caoutchouc et d'un support de fixation pour casque, garantissant un port sécurisé et confortable dans toutes les situations.

Le corps de la lampe frontale Peli™ 2755Z0 ATEX est orientable à 45 degrés, permettant un éclairage optimal. En position droite, chaque LED éclaire efficacement vers le bas. Légère avec seulement 96 g, cette lampe frontale Peli™ propose **3 modes d'éclairage** pour s'adapter aux différents besoins. Son autonomie peut atteindre jusqu'à 16 heures.

### Caractéristiques de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ LED 2755Z0 :

La lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ LED 2755Z0 répond aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Certifiée **ATEX Zone 0**, elle garantit une sécurité maximale, conformément à la directive ATEX la plus récente. Fabriquée en polymère étanche (**IP54**) et résistant aux chocs, cette lampe frontale Peli™ assure une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus rudes.

### Avantages de la lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ LED 2755Z0 :

- **Éclairage LED puissant** : La lampe frontale ATEX Zone 0 Peli™ 2755Z0 délivre un faisceau lumineux stable avec une intensité maximale de 115 lumens et une portée de 61 mètres.
- **Modes d'éclairage** : Elle propose **3 modes d'éclairage**, dont un mode clignotant pour une meilleure visibilité dans les environnements ATEX.
- **Autonomie et indicateur de batterie** : Selon le mode utilisé, cette lampe Peli™ offre une autonomie allant de 8 à 16 heures, avec un témoin d'autonomie pour suivre la durée d'éclairage restante.
- **Légèreté et confort** : Avec un poids de seulement 96 g (piles incluses), la lampe frontale ATEX Peli™ permet un port prolongé sans gêne.

Dans les services d'urgence, et secours par exemple, où les environnements peuvent être hautement explosifs, la conformité aux normes ATEX est cruciale.

La **lampe frontale Peli™ 2755Z0**, certifiée ATEX Zone 0, délivre un faisceau lumineux stable avec une intensité maximale de 115 lumens lors d'interventions nocturnes dans des bâtiments en feu ou lors de sauvetages, cette puissance d'éclairage permet aux pompiers de voir clairement les dangers et d'évaluer la situation, assurant ainsi la sécurité des équipes et des victimes. De plus celle-ci propose 3 modes d'éclairage, en cas d'urgence, le mode clignotant peut être utilisé pour signaler une zone de danger aux autres intervenants, facilitant ainsi la coordination lors des opérations de sauvetage.

Selon le mode utilisé, cette lampe offre une autonomie allant de 8 à 16 heures, avec un témoin d'autonomie pour suivre la durée d'éclairage restante. Avec un poids de seulement 96 g (piles incluses), la lampe permet un port prolongé sans gêne. Les pompiers portant déjà un équipement lourd apprécieront la légèreté de la lampe, leur permettant de travailler efficacement sans ajout de fatigue, ce qui est essentiel lors d'opérations physiques intenses.

### Contenu de la lampe frontale Peli™ ATEX 2755Z0 :

- 1 bandeau en tissu
- 1 bandeau en caoutchouc
- 1 support de casque adhésif
- 3 piles LR03

### Certification et normes :

- **Certification ATEX** : CE Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga (gaz)
- **Référence produit** : 027550-0104-241E
- **Code douanier** : 85131000
- **EAN** : 19428178611